


Kanlux

29030 IMINES DSL-W

Кільце точкового світильника

5905339290304



Kanlux IMINES - це унікальний світильник, який має дивовижний світловий ефект - при включенні світла Ви отримуєте додатковий, декоративний вітраж.

ЗАГАЛЬНІ ДАНІ:

Колір: білий матовий

Необхідність використання самозахисних ламп: так

Місце монтажу: для вбудовування в стелю

Місце використання: всередині

Мінімальна відстань від освітленого об'єкта: 0,5m

Кільце декоративне без керамічного патрона: так

Замінні джерела світла: так

Продукт не пристосований для накривання

термоізоляційним матеріалом: так

в комплекті джерело світла: ні

Довжина (мм): 104

Ширина (мм): 104

Висота (мм): 46

Монтажний отвір (мм): 90x90

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Номинальна напруга (В): 12 AC; 12 DC; 220-240 AC

Потужність максимальна (Вт): max 35

Клас захисту від ураження електричним струмом: II/III

Джерела світла: MR16/PAR16

Цоколь: Gx5,3/GU10

Діапазон температури оточення, впливу якої може

піддаватися продукт (°C): 5÷25

Світильник адаптований до ламп з енергетичними

класами: A++,A+,A,B,C,D,E

Матеріал корпусу: сплав алюмінію, пластмаса

Налаштування кута освітлення світильника: відсутне

Ступінь IP: 20

ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

Одиниця виміру: штука

Як упаковано: 50

Кількість штук в проміжній упаковці: 1

Кількість штук у груповій упаковці: 50

Вага нетто одиниці [г]: 122

Граматура [г]: 169.6

Довжина споживчої упаковки [см]: 13.5

Ширина споживчої упаковки [см]: 11

Висота споживчої упаковки [см]: 5.5

Вага коробки [кг]: 8.48

Kanlux

29030 IMINES DSL-W

Кільце точкового світильника



Ширина коробки [см]: 28

Висота коробки [см]: 29

Довжина коробки [см]: 56.5

Обсяг коробки [м³]: 0.045878