

Kanlux


29041 LUNATI GU10 B

Стельовий точковий світильник

5905339290410

DESIGN
unique

HIGH
quality
finish



Kanlux LUNATI - це акуратні стельові світильники. Великою перевагою є їх конструкція, нижнє акрилове кільце в поєднанні зі сталлю - незвичайне поєднання матеріалів, що дає дуже цікавий розподіл світла.

ЗАГАЛЬНІ ДАНІ:

Колір: чорний

Місце монтажу: для установки на стелі

Місце використання: всередині

Мінімальна відстань від освітленого об'єкта: 0,5m

Замінні джерела світла: так

Продукт не пристосований для накривання термоізоляційним матеріалом: так

в комплекті джерело світла: ні

Висота (мм): 140

Діаметр (мм): 85

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Номинальна напруга (В): 220-240 AC

Номинальна частота (Гц): 50/60

Потужність максимальна (Вт): max 25

Клас захисту від ураження електричним струмом: I

Джерела світла: PAR16

Цоколь: GU10

Діапазон температури оточення, впливу якої може

піддаватися продукт (°C): 5÷25

Світильник адаптований до ламп з енергетичними

класами: A++,A+,A

Матеріал корпусу: сплав алюмінію

Тип з'єднання: клемник гвинтовий

Діапазон перетинів застосовуваних кабелів [мм²]: 1÷2,5

Ступінь IP: 20

ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

Одиниця виміру: штука

Як упаковано: 20

Кількість штук в проміжній упаковці: 1

Кількість штук у груповій упаковці: 20

Вага нетто одиниці [г]: 350

Граматура [г]: 419.5

Довжина споживчої упаковки [см]: 9

Ширина споживчої упаковки [см]: 9

Висота споживчої упаковки [см]: 15

Вага коробки [кг]: 8.39

Ширина коробки [см]: 20

Документ створено: 06.07.2020, 10:55

Ми залишаємо за собою право на внесення технічних змін. Дані, що містяться в цьому матеріалі, не мають юридично обов'язкової сили.

Фотометрія: результати, отримані при тестуванні конкретного екземпляра.

UK

Kanlux

29041 LUNATI GU10 B

Стельовий точковий світильник



Висота коробки [см]: 32

Довжина коробки [см]: 47

Обсяг коробки [м³]: 0.03008