


Kanlux

29071 PORTOS LED SE

Plafoniera LED

5905339290717



Kanlux PORTOS LED to oprawa elewacyjna. Dzięki niej oświetlisz elewację, a także podświetlisz numer posesji. Kanlux PORTOS LED w swojej uniwersalnej formie doskonale pasuje do każdej powierzchni. Idealnie gładkim ścianom dodaje charakteru, a na elewacjach takich jak cegła, deska elewacyjna czy tynk strukturalny, podkreśla kształt i wydobywa ich wyjątkowość. Kanlux PORTOS LED to wytrzymała i odporna na działanie czynników zewnętrznych oprawa, którą zastosujesz zarówno w pomieszczeniach, jak i na zewnątrz, bez obaw, że wilgoć i pył zmniejszą jej wydajność pracy. Wersja oprawy Kanlux PORTOS LED SE posiada wbudowany czujnik zmierzchu.

DANE OGÓLNE:

Kolor: biały

Miejsce montażu: do nadbudowania na ścianie

Miejsce zastosowania: wewnątrz i na zewnątrz

Minimalna odległość od oświetlanego obiektu: 0,5m

Możliwość współpracy ze ściemniaczem: nie

Wymienne źródło światła: nie

Długość [mm]: 262

Szerokość [mm]: 166

Wysokość [mm]: 51

Zintegrowane źródło światła LED: tak

DANE TECHNICZNE:

Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC

Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50

Moc maksymalna [W]: 5

Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym: II

Materiał klosza: tworzywo sztuczne

Rodzaj diody: LED SMD

Strumień świetlny [lm]: 450

Barwa światła: biała

Temperatura barwowa [K]: 4000

Jednolitość barw [SDCM]: ≤6

Współczynnik oddawania barw Ra: ≥80

Trwałość [h]: 30000

Ilość cykli wł/wył: ≥15000

Kąt świecenia [°]: 120

Skuteczność świetlna lampy [lm/W]: 90

Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]: -10÷35

Materiał obudowy: tworzywo sztuczne

Rodzaj czujnika: zmierzchu

29071 PORTOS LED SE

Plafoniera LED

Rodzaj przyłącza: kostka samozaciskowa
Zakres przekrojów stosowanych przewodów [mm²]:
0,5÷1,5
W skład oprawy wchodzi wbudowane lampy LED o klasach energetycznych: A++,A+,A
Czas nagrzewania lampy [s]: ≤1
Czas zapłonu lampy [s]: ≤0,5
Stopień IP: 54
Oprawa uruchamia się automatycznie po zapadnięciu zmroku: <20lx (+/-10lx)

DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary: sztuka
Jak pakowane: 20
Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim: 1
Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 20
Masa jednostkowa netto [g]: 470
Gramatura [g]: 590
Długość opakowania jednostkowego [cm]: 17
Szerokość opakowania jednostkowego [cm]: 6
Wysokość opakowania jednostkowego [cm]: 27
Waga kartonu [kg]: 11.8
Szerokość kartonu [cm]: 29
Wysokość kartonu [cm]: 37
Długość kartonu [cm]: 63
Objętość kartonu [m³]: 0.067599

INFORMACJE DODATKOWE:

- Oprawa uruchamia się automatycznie po zapadnięciu zmroku.