


# Kanlux

## 29859 SABIK LED PIR B-WW

Oprawa przyschodowa LED

5905339298591



Kanlux SABIK to nowoczesny design połączony z atrakcyjnym efektem świecenia. To doskonały pomysł na podświetlenie schodów i korytarzy lub na zaakcentowanie wystroju pomieszczeń. Unikatowa konstrukcja oprawy zapewnia równomierną emisję światła. Wersja AC wyposażona jest w zasilacz 230V, który mieści się w puszcze, a wersja PIR w czujnik ruchu. Czujnik wykrywa ruch/włącza oświetlenie niezależnie od natężenia światła w otoczeniu.

### DANE OGÓLNE:

**Do wbudowania ściennie:** tak

**Kolor:** czarny

**Miejsce montażu:** do wbudowania w ścianę

**Miejsce zastosowania:** wewnątrz

**Minimalna odległość od oświetlanego obiektu:** 0,1m

**Możliwość współpracy ze ściemniaczem:** nie

**Wykrywanie ruchu:** tak

**Wymienne źródło światła:** nie

**Długość [mm]:** 75

**Szerokość [mm]:** 23

**Wysokość [mm]:** 75

**Długość przewodu [m]:** 0.18

**Wymagana średnica puszki montażowej [Ømm]:** 60

**Wymiary otworu montażowego [mm]:** 60

**Zintegrowane źródło światła LED:** tak

### DANE TECHNICZNE:

**Napięcie znamionowe [V]:** 12 DC

**Moc maksymalna [W]:** 0.8

**Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym:** III

**Rodzaj diody:** LED SMD

**Strumień świetlny [lm]:** 13

**Barwa światła:** ciepłobiała

**Temperatura barwowa [K]:** 3000

**Jednolitość barw [SDCM]:** ≤6

**Współczynnik oddawania barw Ra:** ≥80

**Trwałość [h]:** 50000

**Ilość cykli wł/wył:** ≥20000

**Skuteczność świetlna lampy [lm/W]:** 16

**Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]:** 5÷25

**Materiał obudowy:** stal nierdzewna szlifowana, tworzywo sztuczne

**Rodzaj czujnika:** PIR

**Rodzaj przyłącza:** wolne końce przewodów

**29859 SABIK LED PIR B-WW**

Oprawa przyschodowa LED

**W skład oprawy wchodzi wbudowane lampy LED o klasach energetycznych: A++,A+,A****Czas działania czujnika [sekunda-minuta]: 60--****Czas nagrzewania lampy [s]: ≤1****Czas zapłonu lampy [s]: ≤0,5****kąt działania czujnika [°]: H90/V40****Stopień IP: 20****Zasięg czujnika [m]: max 5****DANE LOGISTYCZNE:****Jednostka miary: sztuka****Jak pakowane: 100****Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim: 1****Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 100****Masa jednostkowa netto [g]: 88****Gramatura [g]: 108.9****Długość opakowania jednostkowego [cm]: 11****Szerokość opakowania jednostkowego [cm]: 2.5****Wysokość opakowania jednostkowego [cm]: 16.5****Waga kartonu [kg]: 10.89****Szerokość kartonu [cm]: 24****Wysokość kartonu [cm]: 35.5****Długość kartonu [cm]: 63.5****Objętość kartonu [m<sup>3</sup>]: 0.054102**