

Kanlux

33205 ANTEM LED 10W-NW-SE B

Прожектор с диодами LED

5905339332059



Прожектор светодиодный уличный Kanlux ANTEM — это серия с удобной монтажной коробкой для быстрого подключения. Имеет широкий диапазон мощности от 10 Вт до 100 Вт, а также версии с датчиками движения и без них. Опаловый рассеиватель с тонкой призмой мягко рассеивает свет и уменьшает эффект бликов. Версия без датчика движения имеет степень защиты IP65, а версия с датчиком IP44. Датчик можно настроить по времени освещения, интенсивности света и зоне обнаружения.

ОБЩИЕ ДАННЫЕ:

Цвет: черный

Место монтажа: для установки на стене, для установки на потолке, для установки на основании

Место использования: внутри и снаружи

Минимальное расстояние от освещенного объекта: 1m

Возможность взаимодействия с диммером: нет

Wykrywanie ruchu: да

Сменный источник света: нет

Регулировка чувствительности: да

Встроенный светодиодный источник света: да

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

Номинальное напряжение [В]: 220-240 AC

Номинальная частота [Гц]: 50

Максимальная мощность [Вт]: 10

Класс защиты от поражения электрическим током: I

Вид светодиода: LED SMD

Световой поток [лм]: 800

Цветность света: белая

Цветовая температура [K]: 4000

Однородность цвета [SDCM]: ≤6

Коэффициент цветопередачи Ra: ≥80

Срок службы [ч]: 15000

Количество циклов включения/выключения: ≥10000

Угол свечения [°]: 100

Световая отдача лампы [лм/Вт]: 80

Диапазон температуры окружающей среды, воздействию которой может подвергаться изделие [°C]: -20÷35

Материал корпуса: сплав алюминия

Материал защитного стекла: закаленное стекло

Материал рукоятки: металл

Вид датчика: PIR

Вид соединения: клеммник винтовой

Диапазон сечения применяемых кабелей [мм²]: 1-1,5

Светильник включает в себя встроенные светодиодные лампы с классами

Date of issue: 06.08.2020, 08:41

Мы оставляем за собой право на внесение технических изменений. Данные, содержащиеся в этом материале, не имеют юридически обязательной силы.

Фотометрия: результаты, полученные при тестировании конкретного экземпляра.

RU

33205 ANTEM LED 10W-NW-SE B

Прожектор с диодами LED

энергоэффективности: A++,A+,A**Время работы датчика [секунда-минута]:** 10-10**Время разгорания лампы [с]:** ≤1**Время зажигания лампы [с]:** ≤0,5**угол действия датчика [°]:** 120**Настройка уровня освещенности, при котором датчик обнаруживает движение [lx]:** 2-2000**Диапазон вертикальной регулировки светильника [°]:**
180**Степень защиты IP:** 44**Дальность действия датчика [м]:** max 10**ДАННЫЕ ЛОГИСТИКИ:****Единица измерения:** штука**Как упаковано:** 20**Количество штук в промежуточной упаковке:** 1**Количество штук в групповой упаковке:** 20