

# Kanlux

## 33207 ANTEM LED 30W-NW-SE B

Прожектор с диодами LED

5905339332073



Прожектор светодиодный уличный Kanlux ANTEM — это серия с удобной монтажной коробкой для быстрого подключения. Имеет широкий диапазон мощности от 10 Вт до 100 Вт, а также версии с датчиками движения и без них. Опаловый рассеиватель с тонкой призмой мягко рассеивает свет и уменьшает эффект бликов. Версия без датчика движения имеет степень защиты IP65, а версия с датчиком IP44. Датчик можно настроить по времени освещения, интенсивности света и зоне обнаружения.

### ОБЩИЕ ДАННЫЕ:

**Цвет:** черный

**Место монтажа:** для установки на стене, для установки на потолке, для установки на основании

**Место использования:** внутри и снаружи

**Минимальное расстояние от освещенного объекта:** 1m

**Возможность взаимодействия с диммером:** нет

**Wykrywanie ruchu:** да

**Сменный источник света:** нет

**Регулировка чувствительности:** да

**Встроенный светодиодный источник света:** да

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

**Номинальное напряжение [В]:** 220-240 AC

**Номинальная частота [Гц]:** 50

**Максимальная мощность [Вт]:** 30

**Класс защиты от поражения электрическим током:** I

**Вид светодиода:** LED SMD

**Световой поток [лм]:** 2400

**Цветность света:** белая

**Цветовая температура [K]:** 4000

**Однородность цвета [SDCM]:** ≤6

**Коэффициент цветопередачи Ra:** ≥80

**Срок службы [ч]:** 15000

**Количество циклов включения/выключения:** ≥10000

**Угол свечения [°]:** 100

**Световая отдача лампы [лм/Вт]:** 80

**Диапазон температуры окружающей среды, воздействию которой может подвергаться изделие [°C]:** -20÷35

**Материал корпуса:** сплав алюминия

**Материал защитного стекла:** закаленное стекло

**Материал рукоятки:** металл

**Вид датчика:** PIR

**Вид соединения:** клеммник винтовой

**Диапазон сечения применяемых кабелей [мм<sup>2</sup>]:** 1-1,5

**Светильник включает в себя встроенные светодиодные лампы с классами**

Date of issue: 06.08.2020, 08:39

Мы оставляем за собой право на внесение технических изменений. Данные, содержащиеся в этом материале, не имеют юридически обязательной силы.

Фотометрия: результаты, полученные при тестировании конкретного экземпляра.

RU

**33207 ANTEM LED 30W-NW-SE B**

Прожектор с диодами LED

**энергоэффективности:** A++,A+,A**Время работы датчика [секунда-минута]:** 10-10**Время разгорания лампы [с]:** ≤1**Время зажигания лампы [с]:** ≤0,5**угол действия датчика [°]:** 120**Диапазон вертикальной регулировки светильника [°]:**  
180**Степень защиты IP:** 44**Дальность действия датчика [м]:** max 10**ДАННЫЕ ЛОГИСТИКИ:****Единица измерения:** штука**Как упаковано:** 20**Количество штук в промежуточной упаковке:** 1**Количество штук в групповой упаковке:** 20