


# Kanlux

## 33220 DAIBO LED T-B

Настольная лампа LED

5905339332202



Настольная лампа Kanlux DAIBO — это простой дизайн и два универсальных цвета, белый или черный. А подвижный абажур, независимо от расположения светильника, позволит направить луч света в нужное место. Серия создана не только для использования на рабочем столе, но и на прикроватной тумбочке данный светильник сможет занять достойное место даря уют и умиротворение при отходе ко сну.

### ОБЩИЕ ДАННЫЕ:

**Цвет:** черный

**Место использования:** внутри

**Минимальное расстояние от освещенного объекта:** 0,1m

**Может монтироваться на поверхности из нормально воспламеняющихся материалов:** да

**Возможность взаимодействия с диммером:** нет

**Выключатель:** да

**Сменный источник света:** нет

**Высота МАХ [мм]:** 336

**Диаметр [мм]:** 183

**Длина провода [м]:** 1.8

**Встроенный светодиодный источник света:** да

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

**Номинальное напряжение [В]:** 220-240 AC

**Номинальная частота [Гц]:** 50

**Максимальная мощность [Вт]:** 7

**Класс защиты от поражения электрическим током:** II/III

**Материал плафона:** пластмасса

**Вид светодиода:** LED SMD

**Световой поток [лм]:** 200

**Цветность света:** тепло-белый

**Цветовая температура [К]:** 3000

**Однородность цвета [SDCM]:** ≤6

**Коэффициент цветопередачи Ra:** ≥80

**Срок службы [ч]:** 25000

**Количество циклов включения/выключения:** 15000

**Световая отдача лампы [лм/Вт]:** 29

**Диапазон температуры окружающей среды, воздействию которой может подвергаться изделие [°C]:** 5÷25

**Материал корпуса:** пластмасса

**Светильник включает в себя встроенные**

Date of issue: 03.06.2020, 10.04

Мы оставляем за собой право на внесение технических изменений. Данные, содержащиеся в этом материале, не имеют юридической обязательной силы.

Фотометрия: результаты, полученные при тестировании конкретного экземпляра.

RU

# Kanlux

## 33220 DAIBO LED T-B

Настольная лампа LED



светодиодные лампы с классами

энергоэффективности: A++,A+,A

Время разгорания лампы [с]: ≤1

Время зажигания лампы [с]: ≤0,5

Диапазон вертикальной регулировки светильника [°]:  
30

Степень защиты IP: 20

### ДАННЫЕ ЛОГИСТИКИ:

Единица измерения: штука

Как упаковано: 12

Количество штук в промежуточной упаковке: 1

Количество штук в групповой упаковке: 12