

# Kanlux


## 33562 ROUNDA V2LED6W-WW-B

Светильник типа downlight (направленного света)

5905339335623

IP  
44/20

EA  
SY  
insta  
lation



Светильники встраиваемые круглые светодиодные Kanlux ROUNDA V2LED – это новая версия популярных круглых светильников для использования во внутренних помещениях. Эти светильники сочетают в себе привлекательный внешний вид и обеспечивают высокое качество освещения, благодаря светодиодной технологии. Высокая степень защиты IP44 предотвращает попадание внутрь воды и пыли.

### ОБЩИЕ ДАННЫЕ:

**Цвет:** черный

**Место монтажа:** для встраиваемой установки в потолок

**Место использования:** внутри

**Минимальное расстояние от освещенного объекта:** 0,5m

**Возможность взаимодействия с диммером:** нет

**Изделие не подходит для покрытия теплоизоляционным материалом:** да

**Высота [мм]:** 20

**Диаметр [мм]:** 120

**Длина провода [м]:** 0.05

**Встроенный светодиодный источник света:** да

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

**Номинальное напряжение [В]:** 220-240 AC

**Номинальная частота [Гц]:** 50

**Максимальная мощность [Вт]:** 6

**Класс защиты от поражения электрическим током:** II

**Материал плафона:** пластмасса

**Вид светодиода:** LED SMD

**Световой поток [лм]:** 270

**Цветность света:** тепло-белый

**коррелированная цветовая температура [K]:** 3000

**однородность цвета в эллипсах макадама :** ≤6

**индекс цветопередачи:** 80

**Срок службы [ч]:** 15000

**Количество циклов включения/выключения:** ≥20000

**Угол свечения [°]:** 110

**Световая отдача лампы [лм/Вт]:** 45

**Диапазон температуры окружающей среды, воздействию которой может подвергаться изделие [°C]:** 5÷25

**Материал корпуса:** сплав алюминия

**Вид соединения:** Свободные концы проводов

Date of issue: 06.11.2021, 09:05

Мы оставляем за собой право на внесение технических изменений. Данные, содержащиеся в этом материале, не имеют юридически обязательной силы.

Фотометрия: результаты, полученные при тестировании конкретного экземпляра.

RU

## 33562 ROUNDA V2LED6W-WW-B

Светильник типа downlight (направленного света)



**Сечение кабеля [мм<sup>2</sup>]:** 0.75  
**Время разгорания лампы [с]:** ≤1  
**Время зажигания лампы [с]:** ≤0,5  
**Степень защиты IP:** 44/20

### ДАННЫЕ ЛОГИСТИКИ:

**Единица измерения:** штука  
**Как упаковано:** 40  
**Количество штук в промежуточной упаковке:** 1  
**Количество штук в групповой упаковке:** 40  
**Вес нетто единицы [г]:** 136  
**Граматура [г]:** 201.25  
**Длина потребительской упаковки [см]:** 13  
**Ширина потребительской упаковки [см]:** 3  
**Высота потребительской упаковки [см]:** 19  
**Вес коробки [кг]:** 8.05  
**Ширина коробки [см]:** 33  
**Высота коробки [см]:** 29  
**Длина коробки [см]:** 40  
**Объем коробки [м<sup>3</sup>]:** 0.03828