


33642 S A60 11,5WE27 RGB CCT

Светодиодный источник света

5905339336422

Amazon
Alexa
&
Google
Home

Умный дом KANLUX – это система управления создана чтобы жизнь каждого из нас стала удобной и комфортной. Светодиодные лампочки от Kanlux SMART это только маленькая часть большой платформы и вскоре каждый дом сможет стать умным. Управлять системой очень легко через мобильное приложение, используя Wi-Fi 2,4 ГГц или Bluetooth. Лампочки серии SMART имеют следующие функции: регулировка яркости, плавное изменение цветовой температуры (CCT) и цвета (RGB), которые вы можете выбрать из палитры из 16 миллионов цветов. Благодаря таким функциям, как расписание, биоритмы или группировка с другими устройствами SMART, вы сможете успешно настроить свет в доме в соответствии со своим жизненным ритмом. Для еще большего комфорта использования вы можете управлять лампочками SMART с помощью голосовых команд (Google Assistant / Alexa). Узнайте больше о Kanlux SMART на сайте www.kanluxsmart.com.

ОБЩИЕ ДАННЫЕ:

Цвет: белый
Возможность взаимодействия с диммером: нет
Ширина [мм]: 60
Высота [мм]: 118
Диаметр [мм]: 60
Глубина [мм]: 60
Содержание ртути: нет

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

Номинальное напряжение [В]: 220-240 AC
Номинальная частота [Гц]: 50
Номинальная мощность [Вт]: 11.5
Источник света: A60
Вид светодиода: LED SMD
Номинальный общий световой поток [лм]: 1055
Цветность света: тепло-белый, белая, холодно-белый, RGB
коррелированная цветовая температура [К]: 2700-6500
однородность цвета в эллипсах макадама: ≤ 6
индекс цветопередачи: 80
Цоколь: E27
Номинальный срок службы лампы [ч]: 15000
Количество циклов включения/выключения: ≥ 25000
Номинальный угол излучения [°]: 180
Годовое потребление электроэнергии [кВтч]/1000 ч: 12
Световая отдача лампы [лм/Вт]: 92

Date of issue: 19.10.2021, 13:25

Мы оставляем за собой право на внесение технических изменений. Данные, содержащиеся в этом материале, не имеют юридически обязательной силы.

Фотометрия: результаты, полученные при тестировании конкретного экземпляра.

33642 S A60 11,5WE27 RGBCCT


Светодиодный источник света



Время разгорания лампы до достижения 60% от полного светового потока [с]: незначительный
Время разгорания лампы до достижения 95% [с]: <2
Индикатор преждевременного выхода лампы из строя: <5% по 1000h
коэффициент долговечности лампы после 6000 ч [%]: ≥90
коэффициент светового потока через 6000 ч [%]: ≥80
Декларация об эквивалентности в отношении мощности [Вт]: 75

ДАННЫЕ ЛОГИСТИКИ:

Единица измерения: штука
Как упаковано: 10
Количество штук в промежуточной упаковке: 10
Количество штук в групповой упаковке: 60
Вес нетто единицы [г]: 54
Граматура [г]: 94
Длина потребительской упаковки [см]: 6.5
Ширина потребительской упаковки [см]: 6.5
Высота потребительской упаковки [см]: 12.5
Вес коробки [кг]: 5.64
Ширина коробки [см]: 35
Высота коробки [см]: 29
Длина коробки [см]: 43.5
Объем коробки [м³]: 0.044153



Date of issue: 19.10.2021, 13:25

Мы оставляем за собой право на внесение технических изменений. Данные, содержащиеся в этом материале, не имеют юридически обязательной силы.

Фотометрия: результаты, полученные при тестировании конкретного экземпляра.