


# Kanlux

## 33672 GALOBA W 1xGU10 W

Настенный светильник

5905339336729



Настенные светильники с выключателем Kanlux GALOBA – это серия светильников, состоящая из подвесных светильников (GALOBA C), настенных светильников (GALOBA W), а также настенных и потолочных светильников. Подвесные светильники Kanlux GALOBA C можно использовать в освещении островков или столов, барных стоек или зон приема гостей в гостиницах, настенные и потолочные версии (от 1 до 4 световых точек) можно использовать в гостиной, холле или спальне. Композицию дополняют бра с выключателем на основании. Вся серия светильников Kanlux GALOBA имеет съемный абажур, благодаря которому возможно быстро и удобно заменить источники света. И установить светодиодную лампочку, подходящую именно Вам по мощности, световому потоку и цветовой температуре.

### ОБЩИЕ ДАННЫЕ:

**Цвет:** белый

**Место монтажа:** для установки на стене

**Место использования:** внутри

**Минимальное расстояние от освещенного объекта:** 0,5m

**Выключатель:** да

**в комплекте источники света:** нет

**Длина [мм]:** 140

**Ширина [мм]:** 90

**Высота [мм]:** 160

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

**Номинальное напряжение [В]:** 220-240 AC

**Номинальная частота [Гц]:** 50

**Максимальная мощность [Вт]:** max 35

**Класс защиты от поражения электрическим током:** I

**Источник света:** PAR16

**Цоколь:** GU10

**Диапазон температуры окружающей среды, воздействию которой может подвергаться изделие [°C]:** 5÷25

**Материал корпуса:** сплав алюминия

**Вид соединения:** клеммник винтовой

**Диапазон сечения применяемых кабелей [мм<sup>2</sup>]:** 0,75÷1,5

**Диапазон горизонтальной регулировки светильника [°]:** 335

Date of issue: 25.02.2022, 15:35

Мы оставляем за собой право на внесение технических изменений. Данные, содержащиеся в этом материале, не имеют юридической обязательной силы.

Фотометрия: результаты, полученные при тестировании конкретного экземпляра.

RU

# Kanlux

## 33672 GALOBA W 1xGU10 W

Настенный светильник



**Диапазон вертикальной регулировки светильника [°]:**  
315

**Степень защиты IP:** 20

### ДАННЫЕ ЛОГИСТИКИ:

**Единица измерения:** штука

**Как упаковано:** 20

**Количество штук в промежуточной упаковке:** 1

**Количество штук в групповой упаковке:** 20

**Вес нетто единицы [г]:** 384

**Граматура [г]:** 500

**Длина потребительской упаковки [см]:** 20.5

**Ширина потребительской упаковки [см]:** 9.5

**Высота потребительской упаковки [см]:** 14.5

**Вес коробки [кг]:** 10

**Ширина коробки [см]:** 43.5

**Высота коробки [см]:** 31.5

**Длина коробки [см]:** 50

**Объем коробки [м³]:** 0.068513

### ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ:

- Максимальная высота источника света 55mm