


Kanlux

33673 GALOBA W 1xGU10 B

Настенный светильник

5905339336736



Настенные светильники с выключателем Kanlux GALOBA – это серия светильников, состоящая из подвесных светильников (GALOBA C), настенных светильников (GALOBA W), а также настенных и потолочных светильников. Подвесные светильники Kanlux GALOBA C можно использовать в освещении островков или столов, барных стоек или зон приема гостей в гостиницах, настенные и потолочные версии (от 1 до 4 световых точек) можно использовать в гостиной, холле или спальне. Композицию дополняют бра с выключателем на основании. Вся серия светильников Kanlux GALOBA имеет съемный абажур, благодаря которому возможно быстро и удобно заменить источники света. И установить светодиодную лампочку, подходящую именно Вам по мощности, световому потоку и цветовой температуре.

ОБЩИЕ ДАННЫЕ:

Цвет: черный

Место монтажа: для установки на стене

Место использования: внутри

Минимальное расстояние от освещенного объекта: 0,5m

Выключатель: да

в комплекте источники света: нет

Длина [мм]: 140

Ширина [мм]: 90

Высота [мм]: 160

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

Номинальное напряжение [В]: 220-240 AC

Номинальная частота [Гц]: 50

Максимальная мощность [Вт]: max 35

Класс защиты от поражения электрическим током: I

Источник света: PAR16

Цоколь: GU10

Диапазон температуры окружающей среды, воздействию которой может подвергаться изделие [°C]: 5÷25

Материал корпуса: сплав алюминия

Вид соединения: клеммник винтовой

Диапазон сечения применяемых кабелей [мм²]: 0,75÷1,5

Диапазон горизонтальной регулировки светильника [°]: 335

Date of issue: 25.02.2022, 15:35

Мы оставляем за собой право на внесение технических изменений. Данные, содержащиеся в этом материале, не имеют юридической обязательной силы.

Фотометрия: результаты, полученные при тестировании конкретного экземпляра.

RU

Kanlux

33673 GALOBA W 1xGU10 B

Настенный светильник



Диапазон вертикальной регулировки светильника [°]:
315

Степень защиты IP: 20

ДАННЫЕ ЛОГИСТИКИ:

Единица измерения: штука

Как упаковано: 20

Количество штук в промежуточной упаковке: 1

Количество штук в групповой упаковке: 20

Вес нетто единицы [г]: 384

Граматура [г]: 500

Длина потребительской упаковки [см]: 20.5

Ширина потребительской упаковки [см]: 9.5

Высота потребительской упаковки [см]: 14.5

Вес коробки [кг]: 10

Ширина коробки [см]: 43.5

Высота коробки [см]: 31.5

Длина коробки [см]: 50

Объем коробки [м³]: 0.068513

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ:

- Максимальная высота источника света 55mm