

# Kanlux

## 33752 DULI LED 6,5W-NW-L-GR



Настенный светильник

5905339337528

IP  
54

MODERN  
design

LED  
technology



Светильники фасадные Kanlux DULI LED - серия накладных уличных светильников. Современный геометрический дизайн в простой форме придает этой серии универсальный характер. Другими их преимуществами являются матовая поверхность графитового цвета и самая популярная цветовая температура для архитектурных светильников (4000K). Kanlux DULI LED служит декоративным акцентным освещением, освещающим и украшающим не только пространство вокруг здания, но и создавая безопасную атмосферу экстерьера здания. Навесные светодиодные светильники серии DULI LED питаются напряжением 230 В без дополнительных трансформирующих устройств.

### ОБЩИЕ ДАННЫЕ:

**Цвет:** антрацит

**Место монтажа:** для установки на стене

**Место использования:** внутри и снаружи

**Минимальное расстояние от освещенного объекта:** 0,2m

**Возможность взаимодействия с диммером:** нет

**Шкала цветов RAL:** 7016

**Ширина [мм]:** 160

**Высота [мм]:** 160

**Глубина [мм]:** 29

**Встроенный светодиодный источник света:** да

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

**Номинальное напряжение [В]:** 220-240 AC

**Номинальная частота [Гц]:** 50

**Максимальная мощность [Вт]:** 6,5

**Класс защиты от поражения электрическим током:** I

**Вид светодиода:** LED SMD

**Световой поток [лм]:** 270

**Цветность света:** белая

**коррелированная цветовая температура [K]:** 4000

**однородность цвета в эллипсах макадама :** ≤6

**индекс цветопередачи:** 80

**Срок службы [ч]:** 30000

**Количество циклов включения/выключения:** ≥25000

**Диапазон температуры окружающей среды, воздействию которой может подвергаться изделие [°C]:** -15÷35

**Материал корпуса:** сплав алюминия

**Материал защитного стекла:** PC

Date of issue: 08.11.2021, 16:04

Мы оставляем за собой право на внесение технических изменений. Данные, содержащиеся в этом материале, не имеют юридической обязательной силы.

Фотометрия: результаты, полученные при тестировании конкретного экземпляра.

RU

# Kanlux

## 33752 DULI LED 6,5W-NW-L-GR

Настенный светильник



**Вид соединения:** клеммник присоединительный  
**Диапазон сечения применяемых кабелей [мм<sup>2</sup>]:** 0,75-1,5  
**Время разгорания лампы [с]:** ≤1  
**Время зажигания лампы [с]:** ≤0,5  
**Степень защиты IP:** 54

### ДАННЫЕ ЛОГИСТИКИ:

**Единица измерения:** штука  
**Как упаковано:** 20  
**Количество штук в промежуточной упаковке:** 1  
**Количество штук в групповой упаковке:** 20  
**Вес нетто единицы [г]:** 377  
**Грамматура [г]:** 458.5  
**Длина потребительской упаковки [см]:** 17  
**Ширина потребительской упаковки [см]:** 4  
**Высота потребительской упаковки [см]:** 17  
**Вес коробки [кг]:** 9.17  
**Ширина коробки [см]:** 21.5  
**Высота коробки [см]:** 36  
**Длина коробки [см]:** 36  
**Объем коробки [м<sup>3</sup>]:** 0.027864