

Kanlux

34470 ATERO LED B

Настольная лампа LED

5905339344700



Настольная лампа светодиодная Kanlux ATERO LED — простого дизайна, сочетающая в себе несколько функций. С возможностью менять интенсивность света и цветовую температуру, можем выбирать теплые, нейтральные и холодные цвета. Мы можем выбрать один из двух цветов: черный или белый. Светодиодная лампа ATERO LED поставляется в комплекте с блоком питания и шнуром питания.

ОБЩИЕ ДАННЫЕ:

Цвет: черный

Место монтажа: на основании

Место использования: внутри

Минимальное расстояние от освещенного объекта: 0,1m

Диммируется только с помощью внутренней электронной системы: да

Возможность взаимодействия с диммером: нет

Выключатель: да

Длина [мм]: 285

Ширина [мм]: 120

Высота [мм]: 335

Высота MAX [мм]: 570

Длина провода [м]: 1

Встроенный светодиодный источник света: да

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

Номинальное напряжение [В]: 220-240 AC

Номинальная частота [Гц]: 50

Максимальная мощность [Вт]: max 4,4

Класс защиты от поражения электрическим током: II

Материал плафона: пластмасса

Вид светодиода: LED SMD

Световой поток [лм]: max 210

Полезный световой поток источника света Fuse [лм]: 240

Полезный световой поток источника света Fuse [лм]: в широком конусе (120°)

Цветность света: тепло-белый, белая, холодно-белый
коррелированная цветовая температура [K]: 3000/4000/6500

однородность цвета в эллипсах макадама : ≤6

индекс цветопередачи: 80

Срок службы [ч]: 25000

Date of issue: 11.03.2022, 09:17

Мы оставляем за собой право на внесение технических изменений. Данные, содержащиеся в этом материале, не имеют юридически обязательной силы.


Фотометрия: результаты, полученные при тестировании конкретного экземпляра.

RU

Kanlux

34470 ATERO LED B

Настольная лампа LED



Количество циклов включения/выключения: ≥ 15000

Материал корпуса: пластмасса

Вид соединения: Кабель со штекером

Время разгорания лампы [с]: ≤ 1

Время зажигания лампы [с]: $\leq 0,5$

Диапазон горизонтальной регулировки светильника [°]: 180

Диапазон вертикальной регулировки светильника [°]: 185

Степень защиты IP: 20

ДАННЫЕ ЛОГИСТИКИ:

Единица измерения: штука

Как упаковано: 12

Количество штук в промежуточной упаковке: 1

Количество штук в групповой упаковке: 12

Вес нетто единицы [г]: 632

Граматура [г]: 820

Длина потребительской упаковки [см]: 14

Ширина потребительской упаковки [см]: 6

Высота потребительской упаковки [см]: 36

Вес коробки [кг]: 9.84

Ширина коробки [см]: 26

Высота коробки [см]: 38

Длина коробки [см]: 42

Объем коробки [м³]: 0.041496