

# Kanlux

## 34986 VIMO 50 SE-B


Садовый светильник со сменным источником света

5905339349866



IP  
44

DESIGN  
GN  
unique



Ландшафтные светильники Kanlux VIMO отличаются уникальной формой, напоминающей фонари. Эти садовые светильники со сменным источником света доступны в двух цветах: матовом черном и бронзовом (медном). Серия VIMO предлагает два размера столбиков и настенных бра, среди которых присутствуют версии с датчиком движения. Благодаря своей нестандартной форме и классу защиты IP44 Kanlux VIMO будет отлично смотреться в любом ландшафте или на фасаде вашего дома.

### ОБЩИЕ ДАННЫЕ:

**Цвет:** черный

**Место монтажа:** для установки на основании

**Место использования:** внутри и снаружи

**Минимальное расстояние от освещенного объекта:** 0,5m

**Wykrywanie ruchu:** да

**Сменный источник света:** да

**в комплекте источники света:** нет

**Длина [мм]:** 150

**Ширина [мм]:** 150

**Высота [мм]:** 500

**Регулировка чувствительности:** да

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

**Номинальное напряжение [В]:** 220-240 AC

**Номинальная частота [Гц]:** 50

**Максимальная мощность [Вт]:** max 15

**Класс защиты от поражения электрическим током:** I

**Материал плафона:** PC

**Источник света:** LED

**Цоколь:** E27

**Диапазон температуры окружающей среды, воздействию которой может подвергаться изделие [°C]:** -20÷40

**Материал корпуса:** сплав алюминия

**Вид датчика:** PIR

**Вид соединения:** клеммник винтовой

**Диапазон сечения применяемых кабелей [мм<sup>2</sup>]:** 1,5÷2,5

**Время работы датчика [секунда-минута]:** 10-7

**угол действия датчика [°]:** 100

**Настройка уровня освещенности, при котором датчик обнаруживает движение [lx]:** 10-2000

**Степень защиты IP:** 44

Date of issue: 29.03.2022, 12:11

Мы оставляем за собой право на внесение технических изменений. Данные, содержащиеся в этом материале, не имеют юридической обязательной силы.

Фотометрия: результаты, полученные при тестировании конкретного экземпляра.

RU

# Kanlux

## 34986 VIMO 50 SE-B

Садовый светильник со сменным источником света

Дальность действия датчика [м]: max 6

### ДАННЫЕ ЛОГИСТИКИ:

Единица измерения: штука

Как упаковано: 6

Количество штук в промежуточной упаковке: 1

Количество штук в групповой упаковке: 6

Вес нетто единицы [г]: 1664

Граматура [г]: 1990

Длина потребительской упаковки [см]: 17

Ширина потребительской упаковки [см]: 15.5

Высота потребительской упаковки [см]: 51

Вес коробки [кг]: 11.94

Ширина коробки [см]: 49

Высота коробки [см]: 33.5

Длина коробки [см]: 53

Объем коробки [м<sup>3</sup>]: 0.087