


Kanlux

00355 ULKE CT-2113-C/M

Стельовий точковий світильник

5905339003553



ЗАГАЛЬНІ ДАНІ:

Колір: хром матовий

Необхідність використання самозахисних ламп: так

Місце монтажу: для вбудовування в стелю

Місце використання: всередині

Мінімальна відстань від освітленого об'єкта: 0,5m

Замінні джерела світла: так

Продукт непридатний для монтажу на легкозаймистих поверхнях: >20W

Продукт не пристосований для накривання термоізоляційним матеріалом: так

в комплекті джерело світла: ні

Висота (мм): 25

Діаметр (мм): 60

Монтажний отвір (мм): Ø40-50

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Номинальна напруга (В): 12 AC; 12 DC

Потужність максимальна (Вт): max 35

Клас захисту від ураження електричним струмом: III

Джерела світла: MR11

Цоколь: Gx4

Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт (°C): 5÷25

Світильник адаптований до ламп з енергетичними класами: A++,A+,A,B,C,D,E

Матеріал корпусу: сталь

Тип з'єднання: Вільні кінці проводів

Налаштування кута освітлення світильника: відсутнє

Ступінь IP: 20

ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

Одиниця виміру: штука

Як упаковано: 50

Кількість штук в проміжній упаковці: 1

Кількість штук у груповій упаковці: 50

Вага нетто одиниці [г]: 30

Граматура [г]: 50.6

Довжина споживчої упаковки [см]: 7.5

Ширина споживчої упаковки [см]: 3.5

Висота споживчої упаковки [см]: 7.5

Вага коробки [кг]: 2.53

Ширина коробки [см]: 20

Висота коробки [см]: 16.5

Довжина коробки [см]: 39.5

Обсяг коробки [м³]: 0.013035

Dokument utworzono: 08.07.2020, 16:26

Ми залишаємо за собою право на внесення технічних змін. Дані, що містяться в цьому матеріалі, не мають юридично обов'язкової сили.

Фотометрія: результати, отримані при тестуванні конкретного екземпляра.

UK