Завантажено з mamadecor.ua

Kanlux

# 00460 ALER JQ-30-W

Датчик движения PIR

5905339004604




## ОБЩИЕ ДАННЫЕ:

**Цвет**: белый
**Место монтажа**: для установки на стене
**Место использования**: внутри и снаружи
**Микрозазор между контактами реле**: да
**Может монтироваться на поверхности из нормально воспламеняющихся материалов**: да
**Ширина [мм]**: 97
**Высота [мм]**: 75

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

**Номинальное напряжение [В]**: 220-240 AC
**Номинальная частота [Гц]**: 50/60
**Класс защиты от поражения электрическим током**: II
**Материал**: пластмасса
**Диапазон температуры окружающей среды, воздействию которой может подвергаться изделие [°C]**: -20÷40
**Вид датчика**: PIR
**Вид соединения**: клеммник винтовой
**Диапазон сечения применяемых кабелей [мм²]**: 1÷2,5
**Время работы датчика [секунда-минута]**: 8-7
**угол действия датчика [°]**: H160/V20
**Максимальное время действия [мин]**: 7
**Максимальное время действия [с]**: 8
**Максимальная мощность [ВА]**: 1200
**Настройка уровня освещенности, при котором датчик обнаруживает движение [lx]**: 3-2000
**Степень защиты IP**: 44
**Дальность действия датчика [м]**: max 12

## ДАННЫЕ ЛОГИСТИКИ:

**Единица измерения**: штука
**Как упаковано**: 50
**Количество штук в промежуточной упаковке**: 1
**Количество штук в групповой упаковке**: 50
**Вес нетто единицы [г]**: 130
**Грамматура [г]**: 193
**Длина потребительской упаковки [см]**: 9
**Ширина потребительской упаковки [см]**: 9
**Высота потребительской упаковки [см]**: 10.5
**Вес коробки [кг]**: 9.65
**Ширина коробки [см]**: 46
**Высота коробки [см]**: 24
**Длина коробки [см]**: 48
**Объем коробки [м³]**: 0.052992

Date of issue: 26.06.2020, 21:32

Мы оставляем за собой право на внесение технических изменений. Данные, содержащиеся в этом материале, не имеют юридически обязательной силы.
Фотометрия: результаты, полученные при тестировании конкретного экземпляра.

RU

Завантажено з mamadecor.ua

Kanlux

# 00460 ALER JQ-30-W

Датчик движения PIR

## ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ:

- максимальная дальность обнаружения движения составляет 12 м
- максимальный горизонтальный угол работы датчика движения составляет 160°
- возможность регулировки времени освещения от 8 секунд до 8 минут
- возможность настройки уровня интенсивности освещения окружающей среды, при котором устройство работает

## АКСЕССУАРЫ:

**26434** H-16MM2 PP M Złączka śrubowa, 12-torowa, 16mm2

Мы оставляем за собой право на внесение технических изменений. Данные, содержащиеся в этом материале, не имеют юридически обязательной силы.
Фотометрия: результаты, полученные при тестировании конкретного экземпляра.

RU