Завантажено з mamadecor.ua

Kanlux

00464 ZONA JQ-37-W

Датчик движения PIR

5905339004642



ОБЩИЕ ДАННЫЕ:

Цвет: белый
Место монтажа: для установки на потолке
Место использования: внутри
Микрозазор между контактами реле: да
Может монтироваться на поверхности из нормально воспламеняющихся материалов: да
Высота [мм]: 55
Диаметр [мм]: 115

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

Номинальное напряжение [В]: 220-240 AC
Номинальная частота [Гц]: 50/60
Класс защиты от поражения электрическим током: II
Материал: пластмасса
Диапазон температуры окружающей среды, воздействию которой может подвергаться изделие [°C]: -20÷40
Вид датчика: PIR
Вид соединения: клеммник винтовой
Диапазон сечения применяемых кабелей [мм²]: 1÷2,5
Время работы датчика [секунда-минута]: 15-7
угол действия датчика [°]: H360/V120
Максимальное время действия [мин]: 7
Максимальное время действия [с]: 15
Максимальная мощность [ВА]: 1200
Настройка уровня освещенности, при котором датчик обнаруживает движение [lx]: 3-2000
Степень защиты IP: 20
Дальность действия датчика [м]: max 10

ДАННЫЕ ЛОГИСТИКИ:

Единица измерения: штука
Как упаковано: 50
Количество штук в промежуточной упаковке: 1
Количество штук в групповой упаковке: 50
Вес нетто единицы [г]: 142
Грамматура [г]: 210
Длина потребительской упаковки [см]: 11.5
Ширина потребительской упаковки [см]: 11.5
Высота потребительской упаковки [см]: 6
Вес коробки [кг]: 10.5
Ширина коробки [см]: 33
Высота коробки [см]: 25.5
Длина коробки [см]: 60
Объем коробки [м³]: 0.05049

Date of issue: 26.06.2020, 21:32
Мы оставляем за собой право на внесение технических изменений. Данные, содержащиеся в этом материале, не имеют юридически обязательной силы.
Фотометрия: результаты, полученные при тестировании конкретного экземпляра.

RU

Завантажено з mamadecor.ua

Kanlux

00464 ZONA JQ-37-W

Датчик движения PIR

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ:

- максимальная дальность обнаружения движения составляет 10 м
- максимальный горизонтальный угол работы датчика движения составляет 360°
- максимальный вертикальный угол работы датчика движения составляет 120°
- возможность регулировки времени освещения от 15 секунд до 10 минут
- возможность настройки уровня интенсивности освещения окружающей среды, при котором устройство работает

Мы оставляем за собой право на внесение технических изменений. Данные, содержащиеся в этом материале, не имеют юридически обязательной силы.
Фотометрия: результаты, полученные при тестировании конкретного экземпляра.

RU