



# MISTIC SQUARE 22 W IP44 / miniSQUARE 10 W IP44



Oprawa techniczna LED typu downlight do zabudowy w sufitach podwieszanych, wykonana z aluminium w kolorze biały mat.



MATT WHITE  
MSTC- 05411110 (3000 K)  
MSTC- 05411120 (4000 K)



MATT WHITE  
MSTC- 05411140 (3000 K)  
MSTC- 05411150 (4000 K)

## Dane Techniczne

Źródło światła:	PHILIPS LUXEON 3030 2D 25 × 0,87 W / 700 mA	PHILIPS LUXEON 3030 2D 9 × 1,07 W / 500 mA
Moc:	22 W	10 W
Temperatura barwowa:	3000 K / 4000 K	3000 K / 4000 K
Strumień świetlny:	2420 lm / CRI 80 (3000 K) 2873 lm / CRI 80 (4000 K)	1120 lm / CRI 80 (3000 K) 1200 lm / CRI 80 (4000 K)
Klasa szczelności:	IP44	IP44
Wymiary:	175 × 175 × H82 mm montażowy: 163 × 163 × H110 mm	102 × 102 × H76 mm montażowy: 91 × 91 × H83 mm
Wykończenie:	Biały mat	Biały mat
Wbudowany zasilacz:	AcTEC Q8 30 W 700 mA	PHILIPS Certa 10W 500 mA
Zasilanie:	230 V	230 V
Nr katalogowy:	MSTC-05411110 (3000 K) MSTC-05411120 (4000 K)	MSTC-05411140 (3000 K) MSTC-05411150 (4000 K)