

# Oblik

224





225



# Oblik



**Orientable miniprojector/bollard for exterior equipped with LED, designed for floor or wall mounting.**

**Die cast aluminium housing electrostatically painted in dark grey, transparent glass diffuser.**

Miniprojector/stâlpişor orientabil pentru exterior, echipat cu LED, proiectat pentru instalarea pe pardoseală sau perete.

Structură din aluminiu turnat sub presiune vopsit în câmp electrostatic gri închis, dispersor din sticlă transparentă.

Miniproiettore/paletto orientabile da esterni, equipaggiato con LED, progettato per il montaggio a pavimento o a parete.

Corpo in pressofusione di alluminio verniciato grigio scuro, diffusore in vetro trasparente.

Ориентируемый мини-прожектор/столбик, оснащенный светодиодами, предназначен для напольного или настенного монтажа. Корпус из алюминия литого под давлением, окрашен в электростатическом поле в темно серый цвет, рассеиватель из прозрачного стекла.

Kültéri mini fényvető/mozgatható álló lámpa, LED-el szerelve, padlóra vagy falra szerelésre tervezve. Nyomás alatt öntött alumínium, elektrosztatikus mezőben festett sötét szürke színű lámpatest, áttetsző üveg diszperzór.


Екстериорен, насочващ минипрожектор/стълб, LED диод. Изработен за монтаж на под или стена. Тяло от алуминий, электростатично боядисан в тъмно сиво, прозрачно стъкло.


Nastaviteľný miniprojektör/stĺp pre exteriér, vybavený LED, určený pre montáž na podlahu, hliníkové teleso je elektrostaticky lakované v tmavošedej farbe, priehľadný sklenený difúzor.




227

**MINIPROJECTOR • MINIPROIECTOR**

Type	Code	Finishing				
	<b>9579</b>	<b>DG</b>				
LED type	Input voltage	Power	Luminous Flux Source/system	CCT	Optic	CRI
SMD PHILIPS LED	220-240V	4.5W	540/417 lm	● 2850-3000K	30°	80



Dimension



Photometry

