

# Screen IP

01-2496



01-1353

01-2499

Indoor series of ceiling lamps protected against humidity equipped with SMD LEDs, structure of metal with chromed finish or electrostatically painted in sand white or sand black, white screen printed glass diffuser.

Serie de plafoniere pentru interior protejate la umiditate, echipate cu LED-uri SMD, structură din metal cromat sau vopsit în câmp electrostatic alb mat sau negru mat, dispersor din sticlă serigrafată albă.

Serie di plafoniere per interni protette contro l'umidità, equipaggiate con LED SMD, struttura in metallo cromato o verniciato a polveri bianco opaco o nero opaco, diffusore in vetro serigrafato bianco.

Серия потолочных светильников для внутреннего освещения с защитой от влаги, оснащенных светодиодами SMD, структура из металла с хромированной отделкой или окрашенная в электростатическом поле в песочно-белый или песочно-черный цвет, диффузор из сериграфированного стекла белого цвета.

Nedvességtől védett beltéri mennyezeti lámpasorozat, SMD LED-ekkel ellátva, fém szerkezet krómzott vagy elektrosztatikusan festett fehérre vagy matt fekete, fehér gravírozott üveg diszperzőrrel.

Серия интерьерни плафониери, защитени срещу влага, оборудвани с SMD LED-ове, структура из металла с хромированной отделкой или окрашенная в электростатическом поле в песочно-белый или песочно-черный цвет с дисперсори от бяло сериграфирано стъкло.


Séria interiérových svietidiel odolné voči vlhkosti, vybavené SMD LED, kovová konštrukcia s chrómovanou povrchovou úpravou alebo s elektrostatickým maľovaním v matnej bielej farbe alebo matnej čiernej farbe, skla s bielou sieťotlačou difúzorom.



art **01-1353** Chrome  
art **01-2496** Sand white  
art **01-2497** Sand Black



art **01-1354** Chrome  
art **01-2498** Sand white  
art **01-2499** Sand Black



Led type	LED SMD, 78 pcs x 0,19W
Power	14W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	1620 lm
Lumen system	875 lm
CRI	80
Not dimmable	
<b>CE IP44</b>	

Led type	SMD LED 144 pcs x 0,2W
Power	30W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	3865 lm
Lumen system	1916 lm
CRI	80
Not dimmable	
<b>CE IP44</b>	