

Технические характеристики продукта

Спецификации



Дифференциальный выключатель нагрузки IID 2P 25A 30mA AC-ТИП

A9R41225

Код EAN : 3606480089008

Основные характеристики

Серия	Acti 9
Наименование продукта	Acti 9 IID
Тип продукта	Выключатель дифференциального тока
Краткое название устройства	IID
Описание полюсов	2P
Положение нейтрали	Слева
[In] номинальный ток	25 A
Тип сети	Переменный ток
Чувствительность по току утечки	30 mA
Задержка срабатывания защиты от тока утечек	Мгновенный
Класс защиты от тока утечки	Тип AC

Дополнительные характеристики

Место устройства в сети	Отходящий
Частота сети	50/60 Гц
[Ue] номинальное рабочее напряжение	220...240 В Переменный ток 50/60 Гц
Технология срабатывания защиты по дифферен	Независящий от напряжения
Номинальная отключающая и включающая спосо	Idm 1500 A Im 1500 A
Номинальный условный ток короткого замыкан	10 кА
[Ui] номинальное напряжение изоляции	500 В Переменный ток 50/60 Гц
[Up] номинальное импульсное выдерживаемое на	6 кВ
Скачок тока	250 A
Индикатор положения контакта	Да
Тип управления	Рычаг управления
Исполнение монтажа	Защелкивающийся

Монтажная опора	DIN-рейка
Шаг 9 мм	4
Высота	91 мм
Ширина	36 мм
Глубина	73,5 мм
Вес нетто	0,21 кг
Цвет	Белый
Механическая износостойкость	20000 циклы
Электрическая износостойкость	AC-1: 15000 циклы
Описание параметров блокировки	Устройство для установки навесных замков
Соединения – клеммы	Единая клемма Верхняя или нижняя1...35 мм ² жесткий Единая клемма Верхняя или нижняя1...25 мм ² гибкий Единая клемма Верхняя или нижняя1...25 мм ² Гибкий с наконечником
Длина зачистки проводов	14 мм для Верхняя или нижняя соединение
Момент затяжки	3,5 Н·м Верхняя или нижняя

Условия эксплуатации

Стандарты	EN/IEC 61008-1
Степень защиты IP	IP20 в соответствии с МЭК 60529 IP40 (Модульный корпус) в соответствии с МЭК 60529
Степень загрязнения	3
Электромагнитная совместимость	Выдерживаемый импульс 8/20 мкс, 250 А в соответствии с EN/IEC 61008-1
Рабочая температура окружающей среды	-5...60 °C
Температура окружающей среды при хранении	-40...85 °C

Тип упаковки

Тип упаковки 1	PCE
Кол-во едениц в упаковке	1
Вес упаковки	210 г
Высота упаковки 1	4 см
Ширина упаковки 1	8 см
Длина упаковки 1	10 см
Тип упаковки 2	BB1
Количество штук в упаковке 2	6
Вес упаковки 2	1,375 кг
Высота упаковки 2	9 см
Ширина упаковки 2	11 см
Длина упаковки 2	25,5 см
Тип упаковки 3	S03
Количество штук в упаковке 3	54
Вес упаковки 3	12,319 кг
Высота упаковки 3	30 см
Ширина упаковки 3	30 см

Длина упаковки 3	40 см
------------------	-------

Экологичность предложения

Статус устойчивого продукта	Грин Премиум продукция
-----------------------------	------------------------

Регламент REACH	Декларация REACH
------------------------	----------------------------------

Директива EC RoHS	Соответствует Декларация EC RoHS
--------------------------	---

Не содержит ртути	Да
-------------------	----

Информация об исключениях по регламенту RoHS	Да
---	----

Регламент RoHS Китая	Декларация RoHS Китая Продукт вне сферы действия RoHS Китая. Декларация вещества для сведения
-----------------------------	--

Экологическая отчетность	Экологический профиль продукта
--------------------------	--

WEEE	На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.
-------------	---

Наличие галогенов	Продукт с пластиковыми деталями, не содержащий галогенов
-------------------	--

Гарантия на оборудование

Гарантия	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
----------	---
