

# Паспорт продукту

Технічні характеристики



## ШАФА НАВІСНА PRAGMA 2 РЯДИ ПО 24 МОД.

PRA20224

### Головна

Діапазон	Pragma
Тип виробу або компоненту	Огорожа
Тип корпусу	Distribution enclosure
Ширина	550 мм
Висота	450 мм
Глибина	148 мм
<b>Nb of 18 mm modules per row</b>	24
<b>Nb of horizontal rows</b>	2
Клас електричної ізоляції	Подвійна ізоляція Клас II
Обладнання	2 x блок контактів 1 x identification label 1 x marking kit 1 x blanking plate strip
<b>Type of door</b>	Without

### Додаткове

Кріплення корпусу	Поверхня
Крок 9 мм	48
Загальна кількість модулів шириною 18 мм	48
Розсіювана потужність в Вт	67 Вт
<b>[In]</b> номінальний струм	125 A
<b>[Ui]</b> номінальна напруга ізоляції	400 V
Тип рейки	Multifix
<b>Mounting plate description</b>	Without mounting plate
Кабельний вхід	Кабель або трубка Вирізані пластини Кабель-канал Знімні пластини
Кількість клемних блоків	1 Земля (Quick) с 27 1 Нейтральний (Quick) с 29
Розподільчий блок відводів	2 x 25 mm <sup>2</sup> для Земля 24 x 6 mm <sup>2</sup> для Земля 1 x 50 mm <sup>2</sup> для Земля 1 x 50 mm <sup>2</sup> для Нейтральний

24 x 6 mm<sup>2</sup> для Нейтральний  
4 x 25 mm<sup>2</sup> для Нейтральний

Матеріал корпусу	Задня частина Технопластичний Передня панель Технопластичний Задня частина metal Передня панель metal
Колір	Обгороджене місце Білий (RAL 9016) Передня панель Сірий (RAL 7004)
Сегмент ринку	Невеликі комерційні Житловий
Цільова країна	Швеція Фінляндія Baltic Hungary Czech republic Greece Росія
Глибина встановлення	0 мм
Внутрішня глибина	120 мм

## Екологічна оцінка

Вогнестійкість	Задня частина 650 °C Передня панель 650 °C
Ступінь захисту IP	IP30 without door IP40 з дверкою
Ступінь захисту IK	IK08 without door IK09 з дверкою
Категорія перенапруги	II
Робоча температура повітря	-25...60 °C
Стандарти	IEC 60670-1 IEC 60670-24 IEC 61439-1 IEC 61439-3

## Тип упаковки

Тип упаковки 1	PCE
Кількість одиниць в упаковці 1	1
Вага упаковки 1	7,631 кг
Висота упаковки 1	15,5 cm
Ширина упаковки 1	54 cm
Довжина упаковки 1	64 cm
Тип упаковки 2	P12
Кількість одиниць в упаковці 2	18
Вага упаковки 2	149,358 кг
Висота упаковки 2	120 cm
Ширина упаковки 2	80 cm
Довжина упаковки 2	120 cm

## Продукти, що виготовлені з безпечним використанням природних ресурсів

Статус сталого продукту	Продукт Green Premium
Регламент REACH	<a href="#">Декларація REACH</a>
REACH free of SVHC	Так
Директива ЄС RoHS	Проактивна відповідність (Продукт поза законодавством ЄС щодо RoHS) <a href="#">Декларація ЄС RoHS</a>

<b>Toxic heavy metal free</b>	Так
Не містить ртуті	Так
Інформація про виключення по регламенту <b>RoHS</b>	<a href="#">Так</a>
Декларація <b>RoHS</b> Китаю	<a href="#">China RoHS declaration</a> Проактивна декларація RoHS в Китаї (поза законодавством Китаю щодо RoHS)
Екологічна звітність	<a href="#">Екологічний профіль виробу</a>
<b>Halogen content performance</b>	Halogen free product
<b>Гарантія</b>	
Гарантія	18 months