

Паспорт продукту

Технічні характеристики



Щит Pragma мультимед. Зр. 13м. УМОНТ

PRA313FU

Головна

Діапазон	Pragma
Тип виробу або компоненту	Огорожа
Тип корпусу	Універсальний корпус
Ширина	Настінний 366 мм Зовні 396 мм Всередині 238 мм
Висота	Настінний 630 мм Зовні 660 мм Всередині 438 мм
Глибина	Зовні 41 мм Настінний 86 мм Всередині 101 мм
Nb of 18 mm modules per row	13
Nb of horizontal rows	1
Клас електричної ізоляції	Подвійна ізоляція Клас II
Сумісність діапазону	FIX DIN DIN рейка FIX короб Фіксація FIX гвинт Гвинтове кріплення FIX кабель Кабельний затискач
Обладнання	1 x Решітка 1 x DIN реле 1 x Набір для монтажу
Type of door	Рівний

Додаткове

Кріплення корпусу	Врівень
Крок 9 мм	26
Загальна кількість модулів шириною 18 мм	13
Розсіювана потужність в Вт	71 Вт
Тип рейки	DIN
Mounting plate description	Perforated
Кабельний вхід	Вирізані пластини Кабель-канал Знімні пластини Кабель або трубка
Опис параметрів блокування	Пристрій замка

Матеріал корпусу	Задня частина Технопластичний Двері Технопластичний Передня панель Технопластичний Решітка Листовий метал
Вага виробу	5 кг
Колір	Двері Білий (RAL 9016) Обгороджене місце Білий (RAL 9016)
Глибина встановлення	86 мм
Внутрішня глибина	101 мм

Екологічна оцінка

Вогнестійкість	Передня панель 750 °C Задня частина 850 °C Двері 650 °C
Ступінь захисту IP	IP40 3 дверкою
Ступінь захисту IK	IK09 3 дверкою
Категорія перенапруги	II
Робоча температура повітря	-25...60 °C
Стандарти	IEC 60670-1 IEC 60670-24 IEC 61439-1 IEC 61439-3

Тип упаковки

Тип упаковки 1	PCE
Кількість одиниць в упаковці 1	1
Вага упаковки 1	4,61 кг
Висота упаковки 1	18,5 см
Ширина упаковки 1	41,5 см
Довжина упаковки 1	67 см
Тип упаковки 2	P12
Кількість одиниць в упаковці 2	12
Вага упаковки 2	65 кг
Висота упаковки 2	106 см
Ширина упаковки 2	80 см
Довжина упаковки 2	120 см

Продукти, що виготовлені з безпечним використанням природних ресурсів

Директива ЄС RoHS	Не застосовується, поза законодавством ЄС щодо RoHS
-------------------	---