

Паспорт продукту

Технічні характеристики



КОНТАКТОР 63А 4NO 220/240В ~ 50Гц РУЧ.

A9C21864

Головна

| | |
|---------------------------------------|---------------------------------|
| Range of product | Acti9 |
| Назва продукту | Acti9 iCT |
| Тип виробу або компоненту | Контактор |
| Назва пристрою | iCT |
| Додаток для пристрою | Motor-heating-lighting |
| Poles | 4P |
| [Ie] номінальний робочий струм | 63 A AC-7A 20 A AC-7B |
| Склад полюсного контакту | 4 NO |
| Тип мережі | Змінний струм |
| Тип керування | Remote and manual control |
| [Uc] напруга кола керування | 220...240 В Змінний струм 50 Гц |

Додаткове

| | |
|--|------------------------------|
| Частота мережі | 50 Гц |
| [Ue] номінальна робоча напруга | 400 В Змінний струм 50 Гц |
| Максимальна потужність | 2,1 В на 400 В Змінний струм |
| [Ui] номінальна напруга ізоляції | 500 В Змінний струм 50/60 Гц |
| [Uimp] номінальна імпульсна витримувана напру | 4 кВ |
| Тип сигналу керування | Підтримується |
| Частота комутації | 100 перемикачів в день |
| Індикатор наявності напруги | Індикатор дії |
| Затримка споживання електроенергії в ВА | 6,5 В·А |
| Пускова потужність в ВА | 53 В·А |
| Спосіб кріплення | Затисканням |
| Монтажна опора | Симетрична din-рейка 35 мм |
| Кількість модулів Ш = 9 мм | 6 |
| Висота | 85 мм |

| | |
|--------------------------|---|
| Ширина | 54 мм |
| Глибина | 60 мм |
| Колір | Білий |
| Механічна зносостійкість | 1000000 циклів |
| Електрична міцність | 100000 циклів IEC/EN 61095 63 A 50 Гц AC-7A 30000 циклів IEC/EN 61095 20 A 50 Гц AC-7B 30000 циклів IEC/EN 61095 50 Гц AC-7C 100000 циклів EN/IEC 60947-4-1 50 Гц AC-1 30000 циклів EN/IEC 60947-4-1 50 Гц AC-3 30000 циклів EN/IEC 60947-4-1 50 Гц AC-5A 30000 циклів EN/IEC 60947-4-1 50 Гц AC-5B |
| З'єднання-клеми | Схема управління клеми тунельного типу2 кабели 1,5 мм ² Жорсткий Схема управління клеми тунельного типу1 кабели 1,5...2,5 мм ² Жорсткий Коло подачі живлення клеми тунельного типу1 кабели 6...16 мм ² Гнучкий Коло подачі живлення клеми тунельного типу1 кабели 6...25 мм ² Жорсткий Схема управління клеми тунельного типу2 кабели 1,5...2,5 мм ² Гнучкий |
| Момент затягування | Схема управління 0,8 Н.м Коло подачі живлення 3,5 Н.м |
| Сумісність продуктів | IACтс IATEt IACтs IACтp |
| Код сумісності | ICT |
| Сегмент ринку | Житловий Невеликі комерційні |

Екологічна оцінка

| | |
|--|---|
| Стандарти | IEC/EN 61095 |
| Рівень шуму | 30 дБ |
| Розсіювання тепла | 2,1 В на 50/60 Гц |
| Ступінь захисту | IP20 |
| Ступінь забруднення | 2 |
| Тропостійкість | 2 відповідно доEN 60947-4-1 2 відповідно доEN 61095 2 відповідно доIEC 1095 |
| Відносна вологість | 95 % на 55 °C |
| Висота над рівнем моря | 2000 м |
| Робоча температура навколишнього повітря | -5...60 °C |
| Температура навколишнього повітря для збер | -40...70 °C |

Тип упаковки

| | |
|--------------------------------|------------------|
| Тип 1 упаковки | Db |
| Кількість одиниць у 1 упаковці | 1 |
| Висота 1 упаковки | 6,000 см |
| Ширина 1 упаковки | 11,000 см |
| Довжина 1 упаковки | 12,000 см |
| Вага 1 упаковки | 362,000 г |
| Тип 2 упаковки | Gyári csomagolás |
| Кількість одиниць у 2 упаковці | 4 |
| Висота 2 упаковки | 11,500 см |
| Ширина 2 упаковки | 12,500 см |
| Довжина 2 упаковки | 25,000 см |

| | |
|--------------------------------|-----------|
| Вага 2 упаковки | 1,524 кг |
| Тип 3 упаковки | Doboz |
| Кількість одиниць у 3 упаковці | 24 |
| Висота 3 упаковки | 30,000 см |
| Ширина 3 упаковки | 30,000 см |
| Довжина 3 упаковки | 40,000 см |
| Вага 3 упаковки | 9,565 кг |

Екологічність пропозиції

| | |
|---|---|
| Статус сталого продукту | Продукт Green Premium |
| Регламент REACH | Декларація REACH |
| REACH free of SVHC | Так |
| Директива ЄС RoHS | Сумісні Декларація ЄС RoHS |
| Toxic heavy metal free | Так |
| Не містить ртуті | Так |
| Декларація RoHS Китаю | China RoHS declaration Проактивна декларація RoHS в Китаї (поза законодавством Китаю щодо RoHS) |
| Інформація про виключення по регламенту RoHS | Так |
| Екологічна звітність | Екологічний профіль виробу |
| Директива WEEE | На території Європейського Союзу продукт підлягає обов'язковій утилізації згідно з правилами і не повинен потрапляти в сміттєві контейнери. |

Гарантія

| | |
|----------|-----------|
| Гарантія | 18 months |
|----------|-----------|

Рекомендована заміна