

Паспорт продукту

Технічні характеристики



ІМПУЛЬСНЕ РЕЛЕ iTL32A 1NO 230V~ 50-60Гц 110V=

A9C30831

Головна

Range of product	Acti9
Назва продукту	Acti9 iTL
Тип виробу або компоненту	Імпульсне реле
Назва пристрою	iTL
Додаток для пристрою	Standard
Poles	1P
Склад полюсного контакту	1 NO
[In] номінальний струм	32 A
Тип мережі	Змінний струм
[Uc] напруга кола керування	230...240 В Змінний струм 50/60 гц 110 В Постійний струм

Додаткове

Частота мережі	50/60 Гц
[Ue] номінальна робоча напруга	250 В Змінний струм 50/60 Гц
Тип керування	Деконнекція котушки Remote and manual control
Тип сигналу керування	Імпульс
Частота комутації	100 перемикань в день 5 перемикань за хвилину
Тривалість імпульсу	50 мс...1 с
Тип дистанційного керування	Підсвічування кнопки
Індикатор наявності напруги	Індикатор УВИМК/ВИМК
Спосіб кріплення	Фіксація
Монтажна опора	DIN-рейка
Кількість модулів Ш = 9 мм	2
Висота	84 мм
Ширина	18 мм
Глибина	60 мм
Електрична зносостійкість	AC-21: 50000 циклів AC-22: 20000 циклів

З'єднання-клеми	Схема управління клеми тунельного типу 1 кабелі 0,5...4 мм ² Жорсткий Схема управління клеми тунельного типу 1 кабелі 0,5...4 мм ² Жорсткий з кабельним наконечником Схема управління клеми тунельного типу 1 кабелі 1...4 мм ² Гнучкий Схема управління клеми тунельного типу 1 кабелі 1...4 мм ² Гнучкий з накінецьником Схема управління клеми тунельного типу 1 кабелі 1,5...10 мм ² Жорсткий Схема управління клеми тунельного типу 1 кабелі 1,5...10 мм ² Жорсткий з кабельним наконечником Схема управління клеми тунельного типу 1 кабелі 1,5...10 мм ² Гнучкий Схема управління клеми тунельного типу 1 кабелі 1,5...10 мм ² Гнучкий з накінецьником
-----------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Довжина зачистки проводів	11 мм
---------------------------	-------

Момент затягування	1,2 Н.м
--------------------	---------

Сумісність серії	Acti9 iATeT Acti9 iATL4 Acti9 iATLc Acti9 iATLc+s Acti9 iATLm Acti9 iATLs Acti9 iATLz Acti9 iATLc+c Acti9 iATL24 Acti9 iETL iTL 32
------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Екологічна оцінка

Стандарти	EN 669-1 EN 669-2-2
Сертифікація виробу	GOST
Знак якості	VDE IMQ KEMA NF CEBEC
Рівень шуму	60 дБ
Ступінь захисту IP	IP20 відповідно доМЕК 60529 (При відкритті) IP40 відповідно доМЕК 60529 (В додатках)
Ступінь забруднення	3
Тропікостійкість	2
Відносна вологість	95 % на 55 °С
Робоча температура навколишнього повітря	-20...50 °С
Температура навколишнього повітря для збер	-40...70 °С

Тип упаковки

Тип 1 упаковки	Db
Кількість одиниць у 1 упаковці	1
Висота 1 упаковки	2 см
Ширина 1 упаковки	7 см
Довжина 1 упаковки	8,5 см
Вага 1 упаковки	110,8 г
Тип 2 упаковки	Gyári csomagolás
Кількість одиниць у 2 упаковці	12
Висота 2 упаковки	8 см
Ширина 2 упаковки	9,3 см
Довжина 2 упаковки	23 см
Вага 2 упаковки	1,379 кг
Тип 3 упаковки	Doboz

Кількість одиниць у 3 упаковці	144
Висота 3 упаковки	30 см
Ширина 3 упаковки	30 см
Довжина 3 упаковки	40 см
Вага 3 упаковки	16,882 кг

Екологічність пропозиції

Статус сталого продукту	Продукт Green Premium
Регламент REACH	Декларація REACH
Директива ЄС RoHS	Сумісні Декларація ЄС RoHS
Не містить ртуті	Так
Декларація RoHS Китаю	China RoHS declaration Продукт виходить за межі Китаю RoHS. Декларація речовини для вашої інформації
Інформація про виключення по регламенту RoHS	Так
Екологічна звітність	Екологічний профіль виробу
Директива WEEE	На території Європейського Союзу продукт підлягає обов'язковій утилізації згідно з правилами і не повинен потрапляти в сміттєві контейнери.
Halogen content performance	Halogen free plastic parts product

Гарантія

Гарантія	18 months
----------	-----------

Рекомендована заміна