

# Паспорт продукту

Технічні характеристики



## Acti9 iIL з миготливим світлодіодним індикатором, червоний, 110-230 В змінного струму

A9E18326

### Головна

<b>Range of product</b>	Acti9
Назва продукту	Acti9 iIL
Тип виробу або компоненту	Modular pilot lighth
Назва пристрою	iIL
<b>[Us]</b> Номінальна напруга живлення	110...230 В Змінний струм в 50/60 Гц

### Додаткове

<b>Flashing frequency</b>	2 Гц
<b>Indicator light</b>	1 blinker Червоний, 100000 г 0,3 В)
Спосіб кріплення	Фіксація
Монтажна опора	Симетрическая DIN рейка
Сумісність гребінчастих шин і розподільчих	Верхня часть ProDis
Кількість модулів Ш = 9 мм	2
Висота	82 мм
Ширина	18 мм
Глибина	69,5 мм
Колір	Білий (RAL 9003)
<b>Auxiliary connection terminal</b>	tunnel type terminal 1 кабели Жорсткий 0,5 мм <sup>2</sup> tunnel type terminal 2 кабели Жорсткий 2,5 мм <sup>2</sup> tunnel type terminal 1 кабели Гнучкий 0,5 мм <sup>2</sup> tunnel type terminal 2 кабели Гнучкий 2,5 мм <sup>2</sup> tunnel type terminal 2 кабели Гнучкий з накінецьником 2,5 мм <sup>2</sup>
Довжина зачистки проводів	9 мм
Момент затягування	1 Н.м

### Екологічна оцінка

Стандарти	IEC 60947-5-1
Ступінь захисту	IP2 IPxx B
Ступінь забруднення	3
Тропостійкість	2

Відносна вологість	95 % на 55 °C
Робоча температура навколишнього повітря	-35...70 °C
Температура навколишнього повітря для збер	-40...80 °C

## Тип упаковки

Тип 1 упаковки	Db
Кількість одиниць у 1 упаковці	1
Висота 1 упаковки	1,7 см
Ширина 1 упаковки	6,8 см
Довжина 1 упаковки	9 см
Вага 1 упаковки	44 г
Тип 2 упаковки	Gyári csomagolás
Кількість одиниць у 2 упаковці	12
Висота 2 упаковки	9,8 см
Ширина 2 упаковки	8 см
Довжина 2 упаковки	23,2 см
Вага 2 упаковки	588 г
Тип 3 упаковки	Doboz
Кількість одиниць у 3 упаковці	108
Висота 3 упаковки	30 см
Ширина 3 упаковки	30 см
Довжина 3 упаковки	40 см
Вага 3 упаковки	5,811 кг

## Екологічність пропозиції

Статус сталого продукту	Продукт Green Premium
Регламент REACH	<a href="#">Декларація REACH</a>
Директива ЄС RoHS	Сумісні <a href="#">Декларація ЄС RoHS</a>
Не містить ртуті	Так
Декларація RoHS Китаю	<a href="#">China RoHS declaration</a> Продукт виходить за межі Китаю RoHS. Декларація речовини для вашої інформації
Інформація про виключення по регламенту RoHS	Так
Екологічна звітність	<a href="#">Екологічний профіль виробу</a>
Директива WEEE	На території Європейського Союзу продукт підлягає обов'язковій утилізації згідно з правилами і не повинен потрапляти в сміттєві контейнери.
Halogen content performance	Halogen free plastic parts & cables product

## Гарантія

Гарантія	18 months
----------	-----------

Рекомендована заміна