

Паспорт продукту

Технічні характеристики



АВТОМАТИЧНИЙ ВИМИКАЧ iC60L 2P 32A Z

A9F92232

Головна

| | |
|-----------------------------------|---|
| Додаток для пристрою | Розподіл |
| Діапазон | Acti9 |
| Назва продукту | Acti9 iC60 |
| Тип виробу або компоненту | Автоматичний вимикач |
| Назва пристрою | iC60L |
| Кількість полюсів | 2P |
| Кількість захищених полюсів | 2 |
| [In] номінальний струм | 32 A |
| Тип мережі | Змінний струм Постійний струм |
| Тип розчеплювача | Тепломагнітний |
| Крива відключення | Z |
| Здатність відключення | 15000 A I _{cn} на 400 V Змінний струм 50/60 Гц відповідно доEN/IEC 60898-1 70 kA I _{cu} на 12...60 V Змінний струм 50/60 Гц відповідно доМЕК 60947-2 70 kA I _{cu} на 100...133 V Змінний струм 50/60 Гц відповідно доМЕК 60947-2 15 kA I _{cu} на 440 V Змінний струм 50/60 Гц відповідно доМЕК 60947-2 20 kA I _{cu} на 380...415 V Змінний струм 50/60 Гц відповідно доМЕК 60947-2 20 kA I _{cu} на <= 125 V Постійний струм відповідно доМЕК 60947-2 36 kA I _{cu} на 220...240 V Змінний струм 50/60 Гц відповідно доМЕК 60947-2 |
| Категорія застосування | Категорія A відповідно доEN 60947-2 Категорія A відповідно доМЕК 60947-2 |
| Відповідність вимогам по ізоляції | Так відповідно доEN 60947-2 Так відповідно доМЕК 60947-2 |
| Стандарти | МЕК 60947-2 EN 60947-2 |

Додаткове

| | |
|--|---|
| Частота мережі | 50/60 Гц |
| Межа магнітного відключення | 3 x I _n +/- 20 % |
| [Ics] номінальна відключаюча здатність | 18 kA 50 % відповідно доEN 60947-2 - 220...240 V Змінний струм 50/60 Гц 10 kA 50 % відповідно доEN 60947-2 - 380...415 V Змінний струм 50/60 Гц 7,5 kA 50 % відповідно доEN 60947-2 - 440 V Змінний струм 50/60 Гц 18 kA 50 % відповідно доМЕК 60947-2 - 220...240 V Змінний струм 50/60 Гц 10 kA 50 % відповідно доМЕК 60947-2 - 380...415 V Змінний струм 50/60 Гц 7,5 kA 50 % відповідно доМЕК 60947-2 - 440 V Змінний струм 50/60 Гц 35 kA 50 % відповідно доEN 60947-2 - 12...133 V Змінний струм 50/60 Гц 35 kA 50 % відповідно доМЕК 60947-2 - 12...133 V Змінний струм 50/60 Гц 20 kA 100 % відповідно доEN 60947-2 - 72...125 V Постійний струм 20 kA 100 % відповідно доМЕК 60947-2 - 72...125 V Постійний струм |
| Клас обмеження | 3 відповідно доEN 60898-1 |

3 відповідно до IEC 60898-1

| | |
|--|---|
| [Ui] номінальна напруга ізоляції | 500 В Змінний струм 50/60 Гц відповідно до EN 60947-2 500 В Змінний струм 50/60 Гц відповідно до MEK 60947-2 |
| [Uimp] номінальна імпульсна витримувана напру | 6 кВ в соответствии с EN 60947-2 6 кВ в соответствии с MEK 60947-2 |
| Індикатор положення контакту | Так |
| Тип керування | Тумблер |
| Індикатор наявності напруги | Індикатор спрацювання |
| Спосіб кріплення | Фіксація |
| Монтажна опора | DIN-рейка |
| Сумісність гребінчастих шин і розподільчих | Зверху або знизу Так |
| Кількість модулів Ш = 9 мм | 4 |
| Висота | 85 мм |
| Ширина | 36 мм |
| Глибина | 78,5 мм |
| Маса нетто | 0,25 кг |
| Колір | Білий |
| Механічна зносостійкість | 20000 циклів |
| Електрична зносостійкість | 10000 циклів |
| Клеми підключення | Одиночна клема (Зверху або знизу) 1...35 мм ² Жорсткий Одиночна клема (Зверху або знизу) 1...25 мм ² Гнучкий |
| Довжина зачистки проводів | 14 мм для Зверху або знизу |
| Момент затягування | 3,5 Н.м Зверху або знизу |
| Захист від витоку струму на землю | Окремий блок |

Екологічна оцінка

| | |
|--|---|
| Ступінь захисту | IP20 відповідно до MEK 60529 IP20 відповідно до EN 60529 |
| Ступінь забруднення | 3 відповідно до EN 60947-2 3 відповідно до MEK 60947-2 |
| Категорія перенапруги | IV |
| Тропікостійкість | 2 відповідно до MEK 60068-1 |
| Відносна вологість | 95 % на 55 °C |
| Висота над рівнем моря | 0...2000 м |
| Робоча температура навколишнього повітря | -35...70 °C |
| Температура навколишнього повітря для збер | -40...85 °C |

Тип упаковки

| | |
|--------------------------------|---------|
| Тип 1 упаковки | Db |
| Кількість одиниць у 1 упаковці | 1 |
| Висота 1 упаковки | 3,5 см |
| Ширина 1 упаковки | 7,2 см |
| Довжина 1 упаковки | 9,5 см |
| Вага 1 упаковки | 251,0 г |

| | |
|--------------------------------|------------------|
| Тип 2 упаковки | Gyári csomagolás |
| Кількість одиниць у 2 упаковці | 6 |
| Висота 2 упаковки | 7,8 см |
| Ширина 2 упаковки | 9,8 см |
| Довжина 2 упаковки | 22,5 см |
| Вага 2 упаковки | 1,566 кг |
| Тип 3 упаковки | Doboz |
| Кількість одиниць у 3 упаковці | 66 |
| Висота 3 упаковки | 30,0 см |
| Ширина 3 упаковки | 30,0 см |
| Довжина 3 упаковки | 40,0 см |
| Вага 3 упаковки | 17,713 кг |

Екологічність пропозиції

| | |
|---|---|
| Статус сталого продукту | Продукт Green Premium |
| Регламент REACH | Декларація REACH |
| REACH free of SVHC | Так |
| Директива ЄС RoHS | Сумісні Декларація ЄС RoHS |
| Toxic heavy metal free | Так |
| Не містить ртуті | Так |
| Декларація RoHS Китаю | China RoHS declaration Проактивна декларація RoHS в Китаї (поза законодавством Китаю щодо RoHS) |
| Інформація про виключення по регламенту RoHS | Так |
| Екологічна звітність | Екологічний профіль виробу |
| Директива WEEE | На території Європейського Союзу продукт підлягає обов'язковій утилізації згідно з правилами і не повинен потрапляти в сміттєві контейнери. |

Гарантія

| | |
|----------|-----------|
| Гарантія | 18 months |
|----------|-----------|

Рекомендована заміна