

# Паспорт продукту

Технічні характеристики



## Автоматичний вимикач Acti9 iK60N, 2P, 6A, крива C

A9K24206

### Головна

Додаток для пристрою	Розподіл
Діапазон	Acti9
Назва продукту	Acti 9 iK60
Тип виробу або компоненту	Автоматичний вимикач
Назва пристрою	iK60N
Кількість полюсів	2P
Кількість захищених полюсів	2
<b>[In]</b> номінальний струм	6 А на 30 °C
Тип мережі	Змінний струм
Тип розчеплювача	Тепломагнітний
Крива відключення	C
Здатність відключення	6000 А Icp на 230 В Змінний струм 50/60 Гц відповідно доEN/IEC 60898-1
Відповідність вимогам по ізоляції	Так відповідно доEN/IEC 60898-1
Стандарти	EN/IEC 60898-1

### Додаткове

Частота мережі	50/60 Гц
Межа магнітного відключення	5...10 x In
<b>[Ics]</b> номінальна відключаюча здатність	6000 А 100 % відповідно доEN/IEC 60898-1 - 230 В Змінний струм 50/60 Гц
Клас обмеження	3 відповідно доEN/IEC 60898-1
<b>[Ui]</b> номінальна напруга ізоляції	440 В Змінний струм 50/60 Гц відповідно доEN/IEC 60898-1
<b>[Uimp]</b> номінальна імпульсна витримувана напруга	4 кВ в соответствии с EN/IEC 60898-1
Індикатор положення контакту	No
Тип керування	Тумблер
Індикатор наявності напруги	Індикатор УВИМК/ВИМК
Спосіб кріплення	Затисканням
Монтажна опора	DIN-рейка
Кількість модулів Ш = 9 мм	4

Висота	85 мм
Ширина	36 мм
Глибина	78,5 мм
Маса нетто	200 г
Колір	Білий
Механічна зносостійкість	20000 циклів
Електрична зносостійкість	10000 циклів
Опис параметрів блокування	Пристрій для встановлення навісних замків
Клеми підключення	Термінал тунельного типу (Зверху або знизу) 1...25 мм <sup>2</sup> Жорсткий Термінал тунельного типу (Зверху або знизу) 1...16 мм <sup>2</sup> Гнучкий
Довжина зачистки проводів	14 мм для Зверху або знизу
Момент затягування	2 Н.м Зверху або знизу
Захист від витоку струму на землю	Без

## Екологічна оцінка

Ступінь захисту	IP20відповідно доМЭК 60529
Ступінь забруднення	2 відповідно доEN/IEC 60898-1
Категорія перенапруги	II
Робоча температура навколишнього повітря	-25...60 °С
Температура навколишнього повітря для збер	-40...85 °С

## Тип упаковки

Тип 1 упаковки	Db
Кількість одиниць у 1 упаковці	1
Висота 1 упаковки	3,500 см
Ширина 1 упаковки	7,500 см
Довжина 1 упаковки	9,000 см
Вага 1 упаковки	195,000 г
Тип 2 упаковки	Gyári csomagolás
Кількість одиниць у 2 упаковці	6
Висота 2 упаковки	8,500 см
Ширина 2 упаковки	10,000 см
Довжина 2 упаковки	22,000 см
Вага 2 упаковки	1,225 кг
Тип 3 упаковки	Doboz
Кількість одиниць у 3 упаковці	66
Висота 3 упаковки	30,000 см
Ширина 3 упаковки	30,000 см
Довжина 3 упаковки	40,000 см
Вага 3 упаковки	13,904 кг

## Екологічність пропозиції

Статус сталого продукту	Продукт Green Premium
Регламент <b>REACH</b>	<a href="#">Декларація REACH</a>
<b>REACH free of SVHC</b>	Так
Директива ЄС <b>RoHS</b>	Сумісні <a href="#">Декларація ЄС RoHS</a>
<b>Toxic heavy metal free</b>	Так
Не містить ртуті	Так
Декларація <b>RoHS</b> Китаю	<a href="#">China RoHS declaration</a> Проактивна декларація RoHS в Китаї (поза законодавством Китаю щодо RoHS)
Інформація про виключення по регламенту <b>RoHS</b>	Так
Екологічна звітність	<a href="#">Екологічний профіль виробу</a>
Директива <b>WEEE</b>	На території Європейського Союзу продукт підлягає обов'язковій утилізації згідно з правилами і не повинен потрапляти в сміттєві контейнери.

## Гарантія

Гарантія	18 months
----------	-----------

Рекомендована заміна