

# Паспорт продукту

Технічні характеристики



## ОБМЕЖ. ПЕРЕН. iPF40 40кА 340V 1P

A9L15686

### Головна

Range of product	Acti9
Назва продукту	Acti9 iPF K
Тип виробу або компоненту	Розрядник перенапруг
Назва пристрою	iPF K
Додаток для пристрою	Розподіл
Стандарти	IEC 61643-11:2011
Сертифікація виробу	EAC CE
Кількість полюсів	1P
Дистанційна сигналізація	Без
Тип розрядника	Електророзподільна мережа
Система заземлення	IT 230 TN-C

### Додаткове

Тип класу перенапруг	Тип 2
Технологія перенапруг	MOV
Номинальное напряжение [Ue]	230 В Змінний струм (+/- 10 %) на 50/60 Гц
[In] nominal discharge current	Звичайний режим 15 кА (L/PE) Звичайний режим 15 кА (N/PE)
[Imax] maximum discharge current	Звичайний режим 40 кА L/PE
[Uc] максимальна безперервна робоча напруга	Звичайний режим 340 В L/PE
Максимальний [Up] рівень захисту напруги	Звичайний режим <1,5 кВ Тип 2 L/PE
[Ut] temporary overvoltage	337 В L/N 5 с стойкість 442 В L/PE 5 с стойкість 1200 В N/PE 200 мс стойкість 1453 В L/PE 200 мс стойкість
Тип устроювання отключення	Зв'язаний автоматичний вимикач iK60N 40 А кривая С - Icu 6 кА Применяемый аппарат защиты GG 63 А - Icu 25 кА
Напряжение сигнализации	0.25 А 250 V AC 50/60 Hz
Спосіб кріплення	Затисканням (DIN-рейка)

Кількість модулів Ш = 9 мм	2
Висота	81 мм
Ширина	18 мм
Глибина	69 мм
Маса нетто	125 г
Колір	Білий (RAL 9003)
<b>[Ipe] Ground residual current</b>	5 mA
Клеми підключення	Термінал тунельного типу (Зверху або знизу) 25 мм <sup>2</sup> Жорсткий Термінал тунельного типу (Зверху або знизу) 16 мм <sup>2</sup> Гнучкий Термінал тунельного типу (Зверху або знизу) 16 мм <sup>2</sup> Гнучкий з накінецьником
Довжина зачистки проводів	11 мм
Момент затягування	3,5 Н.м

## Екологічна оцінка

Ступінь ударозахисту	IK03 відповідно до IEC 62262
Відносна вологість	5...95 %
Висота над рівнем моря	2000 м
Робоча температура навколишнього повітря	-25...60 °C
Температура навколишнього повітря для збер	-40...85 °C

## Тип упаковки

Тип 1 упаковки	Db
Кількість одиниць у 1 упаковці	1
Висота 1 упаковки	2,2 см
Ширина 1 упаковки	7,4 см
Довжина 1 упаковки	8,8 см
Вага 1 упаковки	117,0 г
Тип 2 упаковки	Gyári csomagolás
Кількість одиниць у 2 упаковці	12
Висота 2 упаковки	10,0 см
Ширина 2 упаковки	8,0 см
Довжина 2 упаковки	28,0 см
Вага 2 упаковки	1,478 кг
Тип 3 упаковки	Doboz
Кількість одиниць у 3 упаковці	120
Висота 3 упаковки	30,0 см
Ширина 3 упаковки	30,0 см
Довжина 3 упаковки	40,0 см
Вага 3 упаковки	15,267 кг

## Екологічність пропозиції

Статус сталого продукту	Продукт Green Premium
Регламент <b>REACH</b>	<a href="#">Декларація REACH</a>
Директива ЄС <b>RoHS</b>	Сумісні

## Декларація ЄС RoHS

Не містить ртуті	Так
Декларація <b>RoHS</b> Китаю	<a href="#">China RoHS declaration</a> Продукт виходить за межі Китаю RoHS. Декларація речовини для вашої інформації
Інформація про виключення по регламенту <b>RoHS</b>	Так
Екологічна звітність	<a href="#">Екологічний профіль виробу</a>
Екологічний профіль виробу	<a href="#">Інформація про закінчення терміну експлуатації</a>
Директива <b>WEEE</b>	На території Європейського Союзу продукт підлягає обов'язковій утилізації згідно з правилами і не повинен потрапляти в сміттєві контейнери.

## Гарантія

Гарантія	18 months
----------	-----------

Рекомендована заміна