

# Паспорт продукту

Технічні характеристики



## БЛОК ДИФЕРЕНЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ VIGI C120 3P 125A 30mA A

A9N18575

### Головна

Тип виробу або компоненту	Додаткові блоки диференційного захисту
Назва пристрою	Vigi C120
Кількість полюсів	3P
[In] номінальний струм	125 A
Тип мережі	Змінний струм
Чутливість до витоку струму	30 mA
Час витримки захисту від витоку струму на з	Миттєвий
Клас захисту від витоку струму на землю	Тип A

### Додаткове

Місцезоташування пристрою в системі	Вихідний
Частота мережі	50/60 Гц
[Ue] номінальна робоча напруга	400...415 V Змінний струм 50/60 Гц
Технологія відключення залишкового струму	Незалежний від напруги
[Ui] номінальна напруга ізоляції	500 В Змінний струм 50/60 Гц відповідно до IEC 60947-1
[Uimp] номінальна імпульсна витримувана напруга	6 кВ в соответствии с МЭК 60947-2
Спосіб кріплення	Затисканням
Монтажна опора	Симетрична din-рейка 35 мм
Електричне підключення до автоматичного ви	Гвинтове
Кількість модулів Ш = 9 мм	10
Висота	95 мм
Ширина	171 мм
Глибина	73 мм
Маса нетто	0,5 кг
Колір	Білий
Механічна зносостійкість	20000 циклів

Клеми підключення	Клеми тунельного типу1...35 мм <sup>2</sup> Гнучкий Клеми тунельного типу1...50 мм <sup>2</sup> Жорсткий
Довжина зачистки проводів	15 мм
Момент затягування	3,5 Н.м

## Екологічна оцінка

Стандарти	EN 61009
Ступінь захисту	IP20
Ступінь забруднення	3 відповідно доМЕК 60947-2
Робоча температура навколишнього повітря	-25...60 °С
Температура навколишнього повітря для збер	-40...60 °С

## Тип упаковки

Тип 1 упаковки	Db
Кількість одиниць у 1 упаковці	1
Висота 1 упаковки	9,4 см
Ширина 1 упаковки	13,7 см
Довжина 1 упаковки	25,0 см
Вага 1 упаковки	726,0 г
Тип 2 упаковки	Doboz
Кількість одиниць у 2 упаковці	8
Висота 2 упаковки	30,0 см
Ширина 2 упаковки	30,0 см
Довжина 2 упаковки	40,0 см
Вага 2 упаковки	6,295 кг

## Екологічність пропозиції

Регламент <b>REACH</b>	<a href="#">Декларація REACH</a>
Директива ЄС <b>RoHS</b>	Сумісні <a href="#">Декларація ЄС RoHS</a>
Не містить ртуті	Так
Декларація <b>RoHS</b> Китаю	<a href="#">China RoHS declaration</a> Продукт виходить за межі Китаю RoHS. Декларація речовини для вашої інформації
Інформація про виключення по регламенту <b>RoHS</b>	<a href="#">Так</a>
Директива <b>WEEE</b>	На території Європейського Союзу продукт підлягає обов'язковій утилізації згідно з правилами і не повинен потрапляти в сміттєві контейнери.

## Гарантія

Гарантія	18 months
----------	-----------

Рекомендована заміна