

Паспорт продукту

Технічні характеристики



РОЗЧЕПЛЮВАЧ МХ 12-24В~

A9N26478

Головна

| | |
|-----------------------------|---|
| Асортимент продукції | Acti9 |
| Тип виробу або компоненту | Незалежний розчіплювач |
| Назва пристрою | МХ |
| [Uc] напруга кола керування | 12...24 V Змінний струм 50/60 гц 12...24 V Постійний струм |
| Кількість модулів Ш = 9 мм | 2 |

Додаткове

| | |
|--|---|
| Сумісність серії | Acti9 (Acti9 iDPN) Acti9 (Acti 9 C120) Acti9 (Acti9 C40) Acti9 (Acti9 C60H-DC) Acti9 (Acti9 C60NA-DC) Acti9 (Acti9 C60PV-DC) Acti9 (Acti9 DPN Vigi) Acti9 (Acti9 DT40) Acti9 (Acti9 DT60) Acti9 (Acti 9 ID C40) Acti9 (Acti9 IDc) Acti9 (Acti9 ITG40) Acti9 (Acti9 ID) Acti9 (Acti9 SW60-DC) |
| Індикатор наявності напруги | Індикатор дії |
| Спосіб кріплення | Фіксація |
| Монтажна опора | Симетрична din-рейка 35 мм |
| Сумісність гребінчастих шин і розподільчих | Верхній Так |
| Висота | 82,5 мм |
| Ширина | 18 мм |
| Глибина | 73,5 мм |
| Маса нетто | 60 г |
| Колір | Білий |
| Клеми підключення | Гвинтовий затискач (Нижній) - 2 кабель(и) 1,5 мм ² - Гнучкий Гвинтовий затискач (Нижній) - 2 кабель(и) 1,5 мм ² - Гнучкий з накінецьником Гвинтовий затискач (Нижній) - 1 кабель(и) 0,5...2,5 мм ² - Жорсткий |
| Довжина зачистки проводів | 9 мм для Нижній |
| Момент затягування | 1 Н.м Нижній |
| Код сумісності | МХ |

Відмова від відповідальності. Ця документація не призначена для використання в якості заміни, а також для обумовлення придатності й безпеки цих продуктів для певних типів застосування, визначених користувачем.

Екологічна оцінка

| | |
|--|-------------------------------|
| Стандарти | МЕК 60947-5-1 |
| Сертифікація виробу | LCIE KEMA ASTA ASEFA |
| Тропікостійкість | 2 відповідно доМЕК 60947-5-1 |
| Відносна вологість | 95 % на 55 °C |
| Робоча температура навколишнього повітря | -25...50 °C |
| Температура навколишнього повітря для збер | -40...85 °C |

Тип упаковки

| | |
|--------------------------------|------------------|
| Тип 1 упаковки | Db |
| Кількість одиниць у 1 упаковці | 1 |
| Висота 1 упаковки | 2,5 см |
| Ширина 1 упаковки | 8 см |
| Довжина 1 упаковки | 9,5 см |
| Вага 1 упаковки | 71 г |
| Тип 2 упаковки | Gyári csomagolás |
| Кількість одиниць у 2 упаковці | 8 |
| Висота 2 упаковки | 8,5 см |
| Ширина 2 упаковки | 9,5 см |
| Довжина 2 упаковки | 26,5 см |
| Вага 2 упаковки | 627 г |
| Тип 3 упаковки | Doboz |
| Кількість одиниць у 3 упаковці | 72 |
| Висота 3 упаковки | 30 см |
| Ширина 3 упаковки | 30 см |
| Довжина 3 упаковки | 40 см |
| Вага 3 упаковки | 6,092 кг |

Екологічність пропозиції

| | |
|---|--|
| Статус сталого продукту | Продукт Green Premium |
| Регламент REACH | Декларація REACH |
| REACH free of SVHC | Так |
| Директива ЄС RoHS | Сумісні Декларація ЄС RoHS |
| Toxic heavy metal free | Так |
| Не містить ртуті | Так |
| Декларація RoHS Китаю | China RoHS declaration Проактивна декларація RoHS в Китаї (поза законодавством Китаю щодо RoHS) |
| Інформація про виключення по регламенту RoHS | Так |
| Екологічна звітність | Екологічний профіль виробу |

Екологічний профіль виробу

[Інформація про закінчення терміну експлуатації](#)

Директива **WEEE**

На території Європейського Союзу продукт підлягає обов'язковій утилізації згідно з правилами і не повинен потрапляти в сміттєві контейнери.

Гарантія

Гарантія

18 months

Рекомендована заміна