

Паспорт продукту

Технічні характеристики



РОЗЧІПЛ. МХ+ОФ 12/24В AC/DC C60/C120/DPN

A9N26948

Головна

Асортимент продукції	Acti9
Тип виробу або компоненту	Незалежний розчіплювач з ОС контактом
Назва пристрою	MX + OF
Сигнальні контакти	1 C/O
[Uc] напруга кола керування	12...24 V Змінний струм 50/60 гц 12...24 V Постійний струм
Кількість модулів Ш = 9 мм	2

Додаткове

Сумісність серії	Acti9 (Acti9 iDPN) Acti9 (Acti 9 C120) Acti9 (Acti9 C40) Acti9 (Acti9 C60H-DC) Acti9 (Acti9 C60NA-DC) Acti9 (Acti9 C60PV-DC) Acti9 (Acti9 DPN Vigi) Acti9 (Acti9 DT40) Acti9 (Acti9 DT60) Acti9 (Acti 9 ID C40) Acti9 (Acti9 IDc) Acti9 (Acti9 ITG40) Acti9 (Acti9 ID) Acti9 (Acti9 DPN)
Індикатор наявності напруги	Індикатор дії
Спосіб кріплення	Фіксація
Монтажна опора	Симетрична din-рейка 35 мм
Сумісність гребінчастих шин і розподільчих	Верхній Так
Висота	82,5 мм
Ширина	18 мм
Глибина	73,5 мм
Маса нетто	65 г
Колір	Білий
Клеми підключення	Клемна колодка - 1 кабель(і)2,5 мм ² - Гнучкий
Довжина зачистки проводів	9 мм
Момент затягування	1 Н.м
Код сумісності	MX + OF

Екологічна оцінка

Стандарти	МЕК 60947-5-1
Сертифікація виробу	ASTA LCIE KEMA ASEFA
Тропікостійкість	2 відповідно доМЕК 60947-5-1
Відносна вологість	95 % на 55 °C
Робоча температура навколишнього повітря	-25...50 °C
Температура навколишнього повітря для збер	-40...85 °C

Тип упаковки

Тип 1 упаковки	Db
Кількість одиниць у 1 упаковці	1
Висота 1 упаковки	8 см
Ширина 1 упаковки	3 см
Довжина 1 упаковки	9,3 см
Вага 1 упаковки	74 г
Тип 2 упаковки	Gyári csomagolás
Кількість одиниць у 2 упаковці	8
Висота 2 упаковки	8,7 см
Ширина 2 упаковки	10 см
Довжина 2 упаковки	26,5 см
Вага 2 упаковки	652 г
Тип 3 упаковки	Doboz
Кількість одиниць у 3 упаковці	72
Висота 3 упаковки	30 см
Ширина 3 упаковки	30 см
Довжина 3 упаковки	40 см
Вага 3 упаковки	6,363 кг

Екологічність пропозиції

Статус сталого продукту	Продукт Green Premium
Регламент REACH	Декларація REACH
REACH free of SVHC	Так
Директива ЄС RoHS	Сумісні Декларація ЄС RoHS
Toxic heavy metal free	Так
Не містить ртуті	Так
Декларація RoHS Китаю	China RoHS declaration Проактивна декларація RoHS в Китаї (поза законодавством Китаю щодо RoHS)
Інформація про виключення по регламенту RoHS	Так
Екологічна звітність	Екологічний профіль виробу

Екологічний профіль виробу

[Інформація про закінчення терміну експлуатації](#)

Директива **WEEE**

На території Європейського Союзу продукт підлягає обов'язковій утилізації згідно з правилами і не повинен потрапляти в сміттєві контейнери.

Гарантія

Гарантія

18 months

Рекомендована заміна