

Паспорт продукту

Технічні характеристики



РОЗЧИПЛЮВАЧ MN C60/C120/ DPN 48В AC/DC

A9N26961

Головна

Асортимент продукції	Acti9
Тип виробу або компоненту	Розмикаючий пристрій мінімальної напруги
Назва пристрою	MN
[Uc] напруга кола керування	48 В Змінний струм 50/60 гц 48 В Постійний струм
Тип керування	Стандарт
Кількість модулів Ш = 9 мм	2

Додаткове

Сумісність серії	Acti9 (Acti9 iDPN) Acti9 (Acti9 C120) Acti9 (Acti9 C40) Acti9 (Acti9 C60H-DC) Acti9 (Acti9 C60NA-DC) Acti9 (Acti9 C60PV-DC) Acti9 (Acti9 DPN Vigi) Acti9 (Acti9 DT40) Acti9 (Acti9 DT60) Acti9 (Acti9 ID C40) Acti9 (Acti9 IDc) Acti9 (Acti9 ITG40) Acti9 (Acti9 ID) Acti9 (Acti9 DPN)
Індикатор наявності напруги	Індикатор дії
Спосіб кріплення	Фіксація
Монтажна опора	Симетрична din-рейка 35 мм
Сумісність гребінчастих шин і розподільчих	Верхній Так
Висота	82,5 мм
Ширина	18 мм
Глибина	73,5 мм
Маса нетто	66 г
Колір	Білий
Клеми підключення	Гвинтовий затискач (Нижній) - 2 кабель(і)1,5 мм ² - Гнучкий Гвинтовий затискач (Нижній) - 2 кабель(і)1,5 мм ² - Гнучкий з накінецьником Гвинтовий затискач (Нижній) - 1 кабель(і)0,5...2,5 мм ² - Жорсткий
Довжина зачистки проводів	9 мм для Нижній
Момент затягування	1 Н.м Нижній

Код сумісності	MN
----------------	----

Екологічна оцінка

Стандарти	MEK 60947-5-1
Сертифікація виробу	ASEFA ASTA LCIE KEMA
Тропікостійкість	2 відповідно доMEK 60947-5-1
Відносна вологість	95 % на 55 °C
Робоча температура навколишнього повітря	-25...50 °C
Температура навколишнього повітря для збер	-40...85 °C

Тип упаковки

Тип 1 упаковки	Db
Кількість одиниць у 1 упаковці	1
Висота 1 упаковки	8 см
Ширина 1 упаковки	3 см
Довжина 1 упаковки	9,5 см
Вага 1 упаковки	73 г
Тип 2 упаковки	Gyári csomagolás
Кількість одиниць у 2 упаковці	8
Висота 2 упаковки	8,5 см
Ширина 2 упаковки	10 см
Довжина 2 упаковки	26,7 см
Вага 2 упаковки	640 г
Тип 3 упаковки	Doboz
Кількість одиниць у 3 упаковці	72
Висота 3 упаковки	30 см
Ширина 3 упаковки	30 см
Довжина 3 упаковки	40 см
Вага 3 упаковки	6,25 кг

Екологічність пропозиції

Статус сталого продукту	Продукт Green Premium
Регламент REACH	Декларація REACH
Директива ЄС RoHS	Сумісни Декларація ЄС RoHS
Не містить ртуті	Так
Декларація RoHS Китаю	China RoHS declaration Продукт виходить за межі Китаю RoHS. Декларація речовини для вашої інформації
Інформація про виключення по регламенту RoHS	Так
Екологічна звітність	Екологічний профіль виробу
Екологічний профіль виробу	Інформація про закінчення терміну експлуатації

Директива WEEE

На території Європейського Союзу продукт підлягає обов'язковій утилізації згідно з правилами і не повинен потрапляти в сміттєві контейнери.

Гарантія

Гарантія 18 months

Рекомендована заміна