

Паспорт продукту

Технічні характеристики



АВТ. ВИМ.С60PV-DC 2П 13А

A9N61658

Головна

Серія продукту	C60
Тип виробу або компоненту	Автоматичний вимикач
Назва пристрою	C60PV-DC
Кількість полюсів	2P
Кількість захищених полюсів	2
Тип мережі	Постійний струм
Крива відключення	B
Категорія застосування	Категорія А відповідно доМЕК 60947-2
Відповідність вимогам по ізоляції	Так відповідно доМЕК 60947-2

Додаткове

[In] номінальний струм	13 A
Voltage Drop	572 мВ 44 мОм 7,4 В 13 А
[Ue] номінальна робоча напруга	800 V Постійний струм
Межа магнітного відключення	5.5 x In
Здатність відключення	3 кА Icu на 650 V Постійний струм 1,5 кА Icu на 800 V Постійний струм
[Ics] номінальна відключаюча здатність	1,5 кА 100 % - 800 V Постійний струм 3 кА 100 % - 650 V Постійний струм
[Ui] номінальна напруга ізоляції	1000 В Постійний струм
[Uimp] номінальна імпульсна витримувана напру	6 кВ
Індикатор положення контакту	Так
Тип керування	Тумблер
Спосіб кріплення	Фіксація
Монтажна опора	Симетрична din-рейка 35 мм
Кількість модулів Ш = 9 мм	8
Висота	132,7 мм
Ширина	72 мм
Глибина	77,4 мм

Маса нетто	0,545 кг
Колір	Білий
Механічна зносостійкість	20000 циклів
Електрична зносостійкість	1500 циклів L/R = 2 ms
Опис параметрів блокування	Padlocking in OFF position
Клеми підключення	Tunnel terminal (Зворотній бік) 1...25 мм ² Жорсткий Tunnel terminal (Зворотній бік) 1...16 мм ² Гнучкий Pre-wired cable (верхня частина)
Довжина зачистки проводів	14 мм
Момент затягування	2,5 Н.м
Код сумісності	C60PV-DC

Екологічна оцінка

Стандарти	МЕК 60947-2
Ступінь забруднення	2
Відносна вологість	95 % на 55 °C
Робоча температура навколишнього повітря	-25...70 °C
Температура навколишнього повітря для збер	-40...85 °C

Тип упаковки

Тип 1 упаковки	Db
Кількість одиниць у 1 упаковці	1
Висота 1 упаковки	8 см
Ширина 1 упаковки	7,5 см
Довжина 1 упаковки	13,6 см
Вага 1 упаковки	572 г
Тип 2 упаковки	Doboz
Кількість одиниць у 2 упаковці	30
Висота 2 упаковки	30 см
Ширина 2 упаковки	30 см
Довжина 2 упаковки	40 см
Вага 2 упаковки	16,417 кг
Тип 3 упаковки	PAL
Кількість одиниць у 3 упаковці	240
Висота 3 упаковки	15 см
Ширина 3 упаковки	80 см
Довжина 3 упаковки	60 см
Вага 3 упаковки	2493,92 кг

Екологічність пропозиції

Статус сталого продукту	Продукт Green Premium
Регламент REACH	Декларація REACH
REACH free of SVHC	Так
Директива ЄС RoHS	Сумісні

Декларація ЄС RoHS

Toxic heavy metal free	Так
Не містить ртуті	Так
Декларація RoHS Китаю	China RoHS declaration Проактивна декларація RoHS в Китаї (поза законодавством Китаю щодо RoHS)
Інформація про виключення по регламенту RoHS	Так
Екологічна звітність	Екологічний профіль виробу

Гарантія

Гарантія	18 months
----------	-----------

Рекомендована заміна