

Паспорт продукту

Технічні характеристики



ВИМИКАЧ НАВАНТ. iSW 1P 32A ЧЕРВ. ПІДСВ.

A9S61132

Головна

Діапазон	Acti9
Назва продукту	Acti9 iSW
Тип виробу або компоненту	Вимикач-роз'єднувач
Назва пристрою	iSW
Додаток для пристрою	Контроль
Кількість полюсів	1P
Категорія застосування	AC-22A

Додаткове

[Ie] номінальний робочий струм	32 A на 250 В Змінний струм 50/60 Гц
[Ue] номінальна робоча напруга	250 В Змінний струм 50/60 Гц
[Ui] номінальна напруга ізоляції	250 В Змінний струм 50/60 Гц відповідно до IEC EN 60669-1
[Uimp] номінальна імпульсна витримувана напруга	4 кВ
Тип керування	Тумблер
Індикатор наявності напруги	ON/OFF indication and lamp
Напруга ланцюга сигналізації	AC 230 V 50/60 Hz
Спосіб кріплення	Фіксація
Монтажна опора	DIN-рейка
Кількість модулів Ш = 9 мм	2
Висота	77 мм
Ширина	18 мм
Глибина	70 мм
Колір	Білий
Механічна зносостійкість	300000 циклів
Електрична зносостійкість	30000 циклів
З'єднання-клеми	Клеми тунельного типу - 10 mm ² - Жорсткий Клеми тунельного типу - 10 mm ² - Гнучкий Клеми тунельного типу - 10 mm ² - Гнучкий з накінецьником
Довжина зачистки проводів	9 мм

Момент затягування	1,2 Н.м
--------------------	---------

Екологічна оцінка

Стандарти	IEC EN 60669-1
Ступінь захисту	IP4
Ступінь забруднення	2
Тропикостійкість	2
Відносна вологість	95 % на 55 °C
Робоча температура навколишнього повітря	-20...50 °C
Температура навколишнього повітря для збер	-40...70 °C

Тип упаковки

Тип 1 упаковки	Db
----------------	----

Кількість одиниць у 1 упаковці	1
--------------------------------	---

Висота 1 упаковки	2,0 см
-------------------	--------

Ширина 1 упаковки	6,5 см
-------------------	--------

Довжина 1 упаковки	8,0 см
--------------------	--------

Вага 1 упаковки	60,0 г
-----------------	--------

Тип 2 упаковки	Gyári csomagolás
----------------	------------------

Кількість одиниць у 2 упаковці	12
--------------------------------	----

Висота 2 упаковки	8,0 см
-------------------	--------

Ширина 2 упаковки	9,5 см
-------------------	--------

Довжина 2 упаковки	23,0 см
--------------------	---------

Вага 2 упаковки	775,0 г
-----------------	---------

Тип 3 упаковки	Doboz
----------------	-------

Кількість одиниць у 3 упаковці	144
--------------------------------	-----

Висота 3 упаковки	30,0 см
-------------------	---------

Ширина 3 упаковки	30,0 см
-------------------	---------

Довжина 3 упаковки	40,0 см
--------------------	---------

Вага 3 упаковки	9,787 кг
-----------------	----------

Екологічність пропозиції

Статус сталого продукту	Продукт Green Premium
-------------------------	-----------------------

Регламент REACH	Декларація REACH
------------------------	----------------------------------

REACH free of SVHC	Так
---------------------------	-----

Директива ЄС RoHS	Сумісні Декларація ЄС RoHS
--------------------------	---

Toxic heavy metal free	Так
-------------------------------	-----

Не містить ртуті	Так
------------------	-----

Декларація RoHS Китаю	China RoHS declaration Проактивна декларація RoHS в Китаї (поза законодавством Китаю щодо RoHS)
------------------------------	--

Інформація про виключення по регламенту RoHS	Так
---	---------------------

Екологічна звітність	Екологічний профіль виробу
----------------------	--

Екологічний профіль виробу

[Інформація про закінчення терміну експлуатації](#)

Директива **WEEE**

На території Європейського Союзу продукт підлягає обов'язковій утилізації згідно з правилами і не повинен потрапляти в сміттєві контейнери.

Гарантія

Гарантія

18 months

Рекомендована заміна