

Паспорт продукту

Технічні характеристики



ВИМИКАЧ НАВАНТ. iSW 4P 40A

A9S65440

Головна

Діапазон	Acti9
Назва продукту	Acti9 iSW
Тип виробу або компоненту	Вимикач-роз'єднувач
Назва пристрою	iSW
Додаток для пристрою	Isolation Контроль
Кількість полюсів	4P
Категорія застосування	AC-22A
Відповідність вимогам по ізоляції	Так

Додаткове

[Ie] номінальний робочий струм	40 A на 415 В Змінний струм 50/60 Гц
[Ue] номінальна робоча напруга	415 В Змінний струм 50/60 Гц
[Icm] номінальна включаюча здатність (на к.з.)	4,2 kA switch-disconnector alone
[Icw] номінальний короткочасний витримуючий струм	1260 A
[Ui] номінальна напруга ізоляції	500 В Змінний струм 50/60 Гц
[Uimp] номінальна імпульсна витримувана напруга	6 кВ
Тип керування	Тумблер
Індикатор наявності напруги	Індикатор УВІМК/ВИМК
Індикатор положення контакту	Так
Спосіб кріплення	Фіксація
Монтажна опора	DIN-рейка
Сумісність гребінчастих шин і розподільчих	Зверху або знизу Так
Кількість модулів Ш = 9 мм	8
Висота	85 мм
Ширина	72 мм
Глибина	73 мм

Колір	Білий
Механічна зносостійкість	20000 циклів
Електрична зносостійкість	15000 циклів
З'єднання-клеми	Клеми тунельного типу (Зверху або знизу) - $\leq 1 \times 50 \text{ mm}^2$ - Жорсткий Клеми тунельного типу (Зверху або знизу) - $\leq 1 \times 35 \text{ mm}^2$ - Гнучкий Клеми тунельного типу (Зверху або знизу) - $\leq 1 \times 35 \text{ mm}^2$ - Гнучкий з накінечником
Довжина зачистки проводів	9 мм
Момент затягування	3,5 Н.м

Екологічна оцінка

Стандарти	IEC 60947-3 EN 60947-3
Ступінь захисту	IP20
Ступінь забруднення	3
Тропикостійкість	2
Відносна вологість	95 % на 55 °C
Робоча температура навколишнього повітря	-25...60 °C
Температура навколишнього повітря для збер	-40...85 °C

Тип упаковки

Тип 1 упаковки	Db
Кількість одиниць у 1 упаковці	1
Висота 1 упаковки	7,500 см
Ширина 1 упаковки	7,000 см
Довжина 1 упаковки	9,300 см
Вага 1 упаковки	336,000 г
Тип 2 упаковки	Gyári csomagolás
Кількість одиниць у 2 упаковці	3
Висота 2 упаковки	2,780 см
Ширина 2 упаковки	30,000 см
Довжина 2 упаковки	20,000 см
Вага 2 упаковки	1,066 кг
Тип 3 упаковки	Doboz
Кількість одиниць у 3 упаковці	33
Висота 3 упаковки	30,000 см
Ширина 3 упаковки	30,000 см
Довжина 3 упаковки	40,000 см
Вага 3 упаковки	11,964 кг

Екологічність пропозиції

Статус сталого продукту	Продукт Green Premium
Регламент REACH	Декларація REACH
REACH free of SVHC	Так
Директива ЄС RoHS	Сумісні Декларація ЄС RoHS

Toxic heavy metal free	Так
Не містить ртуті	Так
Декларація RoHS Китаю	China RoHS declaration Проактивна декларація RoHS в Китаї (поза законодавством Китаю щодо RoHS)
Інформація про виключення по регламенту RoHS	Так
Екологічна звітність	Екологічний профіль виробу
Halogen content performance	Halogen free plastic parts product

Гарантія

Гарантія	18 months
----------	-----------

Рекомендована заміна