Завантажено з mamadecor.ua

Технічні данні продукту
Характеристики

EZ9S16180
EZ9 ВИМ.НАВАНТ."І-О"1Р 230В 80А/5кА

Головна

Діапазон	Easy9
Тип виробу або компоненту	Вимикач
Назва пристрою	Вимикач навантаження Easy9
Додаток для вимикача	Розповсюдження
Poles	1P
Категорія використання	AC-22A
Відповідність вимогам по ізоляції	Yes

Додаткове

[Ie] номінальний робочий струм	80 A на 230 В 50/60 Гц
[Ue] номінальна робоча напруга	230 V AC 50/60 Hz
[Icm] номінальна включаюча здатність (на к.з.)	1,2 кА
[Icw] номінальний короткочасний витримуючий струм	0,96 кА в течение 1 с
[Ui] номінальна напруга ізоляції	500 В AC 50/60 Гц
[Uimp] номінальна імпульсна витримувана напруга	4 kV
Тип управління	Тумблер
Індикатор наявності напруги	УВІМК/ВИМК індикатор
Індикатор положення контакту	Так
Спосіб кріплення	Затискання
Монтажна опора	DIN рейка
Крок 9 мм	2
Висота	81 мм
Ширина	18 мм
Глибина	66,5 мм
Колір	Сірий
Механічна міцність	8500 циклы
Електрична зносостійкість	1500 cycles
З'єднання-клеми	Термінал тунельного типу (Верх чи низ) 1…50 мм² Жорсткий Термінал тунельного типу (Верх чи низ) 1…35 мм² Гнучкий
Крутний момент затягування	3,5 Н.м

Екологічна оцінка

Стандарти	IEC 60947-3
Сертифікація виробу	CE
Ступінь захисту IP	IP20 в соответствии с IEC 60529
Тропікостійкість	2
Робоча температура повітря	-5…55 °C
Температура навколишнього повітря при зберіганні	-5…70 °C

Інформація в даному документі включає загальний опис та/або технічно-експлуатаційні характеристики продукції, про яку йде мова.
Ця документація не є регулюючою і не може використовуватися в якості посилання щодо відповідності або надійності використання даних продуктів для специфічних застосувань.
Кожен користувач або інтегратор зобов'язаний провести відповідні і повні аналізи ступеня ризику, оцінку і тестування продуктів згідно умов відповідних специфічних застосувань або умов, пов'язаних з ними.
Шнейдер Електрік Індюстріз САС разом із філіалами або дочірніми підприємствами не несуть відповідальності за невірне тлумачення викладеної інформації.

Завантажено з mamadecor.ua

Тип упаковки

Тип упаковки 1	PCE
Кількість одиниць в упаковці 1	1
Вага упаковки 1	92 г.
Висота упаковки 1	7,61 cm
Ширина упаковки 1	1,8 cm
Довжина упаковки 1	8,56 cm
Тип упаковки 2	S03
Кількість одиниць в упаковці 2	144
Вага упаковки 2	13,591 кг
Висота упаковки 2	30 cm
Ширина упаковки 2	30 cm
Довжина упаковки 2	40 cm

Показники сталого розвитку

Статус сталого продукту	Продукт Green Premium
Регламент REACh	Декларація REACh
REACh free of SVHC	Так
Директива ЄС RoHS	Сумісни Декларація ЄС RoHS
Toxic heavy metal free	Так
Не містить ртуті	Так
Інформація про виключення по регламенту RoHS	Так
Декларація RoHS Китаю	China RoHS Declaration
Екологічна звітність	Екологічний Профіль Виробу
Директива WEEE	На території Європейського Союзу продукт підлягає обов'язковій утилізації згідно з правилами і не повинен потрапляти в сміттєві контейнери.