

Технічні данні продукту

Характеристики

MGU3.412.30

КОМП.РОЗЕТКА

1M.RJ45(КАТ.5E)FTP,ЕКР.АЛІУМ



Головна

Діапазон	Unica
Назва колекції	Unica Top - Unica Class
Тип виробу або компоненту	Роз'єм RJ45
Опис виробу	Механізм
Відтінок кольору	Aluminium
Тип розетки даних	RJ45 8 contact(s) Cat.5e < 155 MHz
Обладнання	Захисна кришка Поле для маркування

Додаткове

Тип мережі	1000BASE-T
Протокол порту обміну даними	ATM 155 Мбіт
Кількість модулів	1 модуль
Кількість розеток	1
Тип сліду	Інфраплюс
Тип з'єднувача	S-One
Тип екранування кабелю	S/FTP
Організація кабелю	Екранована вита пара
Клеми підключення	Клацання
Режим фіксації	Clip-in
Напрямок підключення	Прямий
Матеріал	ABS (acrylonitrile butadiene-styrene): mechanism cover
Глибина	36 мм
Ширина	22,5 мм
Висота	45 мм
Глибина встановлення	25 мм

Екологічна оцінка

Ступінь захисту IP	IP40
Ступінь захисту IK	IK01
Робоча температура повітря	15...30 °C
Температура навколишнього повітря при зберіганні	0...35 °C
Характеристики зовнішнього середовища	Рідке мило Рідина для миття вікон Відбілювач Бензин Стійкість до УФ Мастило Спирт Ацетон Аміяк
Стандарти	ISO 8877

Інформація в даному документі включає загальний опис та/або технічно-експлуатаційні характеристики продукції, про яку йде мова. Ця документація не є регулюючою і не може використовуватися в якості посилання щодо відповідності або невідповідності використання даних продуктів для специфічних застосувань. Кожен користувач або інтегратор зобов'язаний провести відповідні і повні аналізи ступеня ризику, оцінку і тестування продуктів згідно умов відповідних специфічних застосувань або умов, пов'язаних з ними. Шнейдер Електрик Індонезія разом із філіалами або дочірніми підприємствами не несуть відповідальності за невірне тлумачення викладеної інформації.

Тип упаковки

Вага упаковки 1	37,000 г.
Висота упаковки 1	40,000 мм
Ширина упаковки 1	100,000 мм
Довжина упаковки 1	75,000 мм

Показники сталого розвитку

Директива ЄС RoHS	Проактивна відповідність (Продукт поза законодавством ЄС щодо RoHS) Декларація ЄС RoHS
-------------------	--

Гарантія

Гарантія	18 months
----------	-----------