

Технічні данні продукту

Характеристики

MGU3.501.25

ТЕРМОСТАТ 8А(+5.30°C)Д/КОНД І ОПАЛ СЛ.К.



Головна

Діапазон	Unica
Назва колекції	Unica (стандартна)
Тип виробу або компоненту	Термостат
Опис виробу	Механізм
Відтінок кольору	Ivory

Додаткове

[Ue] номінальна робоча напруга	230 V AC +/- 10 % at 50/60 Hz
Навантаження змінного струму	Індуктивне 5 А Резистивний 8 А
Тип захисту	Захист від теплового перевантаження
Кількість модулів	2 модулі
Ємність затискного з'єднання	<= 2 x 2.5 мм ² для Гнучкий кабель(лі) <= 2 x 2.5 мм ² для Жорсткий кабель(лі)
Тип та склад контакту	1 C/O
Клеми підключення	Гвинтові клеми
Статус LED	Опалення або кондиціонування 1 двоколірний світлодіод (Червоний/блакитний) Наявність напруги 1 світлодіод (Зелений)
Маркування	L+N
Програмована температура	Ні
Діапазон налаштування температури	5...30 °C
Точність вимірювання	0,5 °C
Режим фіксації	3 кліпсоу
Мінімальна висота монтажу	1,5 м
Глибина	45 мм
Ширина	45 мм
Висота	45 мм
Глибина встановлення	33 мм
Вага виробу	0,083 кг

Інформація в даному документі включає загальний опис та/або технічно-експлуатаційні характеристики продукції, про яку йде мова. Ця документація не є регулюючою і не може використовуватися в якості посилання щодо відповідності або надійності використання даних продуктів для специфічних застосувань. Кожен користувач або інтегратор зобов'язаний провести відповідні і повні аналізи ступеня ризику, оцінку і тестування продуктів згідно умов відповідних специфічних застосувань або умов, пов'язаних з ними. Шнейдер Електрик Індонезія САС разом із філіалами або дочірніми підприємствами не несуть відповідальності за невірне тлумачення викладеної інформації.

Екологічна оцінка

Ступінь захисту IP	IP20
Ступінь захисту IK	IK01
Робоча температура повітря	5...30 °C
Температура навколишнього повітря при зберіганні	-20...60 °C
Характеристики зовнішнього середовища	Бензин Аміяк Ацетон Спирт Масило Рідке мило Стійкість до УФ Відбілювач Рідина для миття вікон
Стандарти	EMC директива EN 60730-2-9 Директива LV

Тип упаковки

Тип упаковки 1	PCE
Кількість одиниць в упаковці 1	1
Вага упаковки 1	101 г.
Висота упаковки 1	6,5 см
Ширина упаковки 1	9,8 см
Довжина упаковки 1	10,8 см
Тип упаковки 2	S02
Кількість одиниць в упаковці 2	15
Вага упаковки 2	1,861 кг
Висота упаковки 2	15 см
Ширина упаковки 2	30 см
Довжина упаковки 2	40 см

Показники сталого розвитку

Статус сталого продукту	Продукт Green Premium
Регламент REACH	Декларація REACH
Директива ЄС RoHS	Сумісні Декларація ЄС RoHS
Не містить ртуті	Так
Інформація про виключення по регламенту RoHS	Так
Декларація RoHS Китаю	China RoHS Declaration
Екологічна звітність	Екологічний Профіль Виробу
Директива WEEE	На території Європейського Союзу продукт підлягає обов'язковій утилізації згідно з правилами і не повинен потрапляти в сміттєві контейнери.

Гарантія

Гарантія	18 months
----------	-----------