

Технічні данні продукту

Характеристики

NU003718

Розетка з з/к, шторками прозорою кришкою IP44, білий



Головна

Діапазон	New Unica
Додаток для пристрою	Живлення
Тип виробу або компоненту	Розетка
Опис виробу	Повний комплект
Кількість розеток	1
Конфігурація вихідних полюсів	3 заземленням та зі шторками
Стандарт роз'єму	Німецький
Опис стандарту розетки	Заземлення

Додаткове

Монтаж виробу	Врівень
Номинальний струм	16 A at 250 V AC
Частота мережі	50/60 Гц
Кількість модулів	2 модулі
Режим фіксації	Гвинти
Відтінок кольору	White (RAL 9003)
Клеми підключення	Гвинтові клеми
Поперечний переріз кабелю	0...4 Mm ² cable(s), 2 - cable stiffness: flexible 0...4 mm ² cable(s), 2 - cable stiffness: rigid
Мінімальна вимикаюча здатність	100 operations 1.25 In and 1.1 Un, cos phi = 0.6
Електрична міцність	10000 cycles, cos phi = 0.8
Опір ізоляції	> 5 MOhm at 500 V
Діелектрична міцність	2000 V
Матеріал	PC: mechanism cover
Обробка поверхні	Глянцевий
Кількість в наборі	Set of 1 flow-pack
Стандарти	IEC 60884-1 UNE 20315-1-1 UNE 20315-1-2 DIN VDE 0620-1
Сертифікація виробу	Aenor EAC
Ширина	90 мм
Висота	80 мм
Додаткове покриття поверхні	Без додаткового покриття
Resistance to chemical agents	Resistant to alcohol (70 %) Resistant to alcohol (96 %) Resistant to A-Lactic Acid Resistant to diluted quaternary ammonium Resistant to diluted bleach Resistant to diluted ammonia Resistant to soapy water Resistant to crystal cleaner Resistant to hydrogen peroxide 10 volumes Resistant to hexane

Інформація в даному документі вклучає загальний опис та/або технічно-експлуатаційні характеристики продукції, про яку йде мова. Ця документація не є регулюючою і не може використовуватися в якості посилання щодо відповідності або невідповідності використанню даних продуктів для специфічних застосувань. Кожен користувач або інтегратор зобов'язаний провести відповідні і повні аналізи ступеня ризику, оцінку і тестування продуктів згідно умов відповідних специфічних застосувань або умов, пов'язаних з ними. Шнейдер Електрик Індонезія разом із філіалами або дочірніми підприємствами не несуть відповідальності за невірне тлумачення викладеної інформації.

Екологічна оцінка

Робоча температура повітря	-5...35 °C
Температура навколишнього повітря при зберіганні	-5...50 °C
Ступінь захисту IK	IK04
Ступінь захисту IP	IP44

Тип упаковки

Тип упаковки 1	PCE
Кількість одиниць в упаковці 1	1
Вага упаковки 1	83 г.
Висота упаковки 1	5,3 cm
Ширина упаковки 1	9 cm
Довжина упаковки 1	9 cm
Тип упаковки 2	BB1
Кількість одиниць в упаковці 2	5
Вага упаковки 2	520 г.
Висота упаковки 2	8,2 cm
Ширина упаковки 2	19,7 cm
Довжина упаковки 2	22,6 cm
Тип упаковки 3	S04
Кількість одиниць в упаковці 3	60
Вага упаковки 3	7,01 кг
Висота упаковки 3	30 cm
Ширина упаковки 3	40 cm
Довжина упаковки 3	60 cm

Показники сталого розвитку

Директива ЄС RoHS	Досліджується
-------------------	---------------