

Технічні данні продукту

Характеристики

NU121820

Блок unica system+ відкрита вставка 2x4 антибактеріальний



Головна

Діапазон	New Unica
Тип виробу або компоненту	Workstation
Кількість модулів	2 x 8 modules
Режим фіксації	Гвинти
Відтінок кольору	White (RAL 9003)

Додаткове

Обладнання	Рамка Крипильна рама
Монтаж виробу	Поверхня
Вхід кабелю	5 Знімні пластини 2 bottom cable entries 30 мм 2 bottom cable entries 20 мм 2 bottom cable entries 25 мм
Матеріал	ABS (acrylonitrile butadiene-styrene): box ABS (acrylonitrile butadiene-styrene): separator ABS (acrylonitrile butadiene-styrene): cover frame PC tower
Додаткове покриття поверхні	Антибактеріальний
Глибина	60 мм
Ширина	230 мм
Висота	165 мм
Вага виробу	0,571 кг
Resistance to chemical agents	Resistant to alcohol (70 %) Resistant to alcohol (96 %) Resistant to A-Lactic Acid Resistant to diluted quaternary ammonium Resistant to diluted bleach Resistant to diluted ammonia Resistant to soapy water Resistant to crystal cleaner Resistant to hydrogen peroxide 10 volumes Resistant to hexane

Екологічна оцінка

Ступінь захисту IK	IK04
--------------------	------

Тип упаковки

Тип упаковки 1	PCE
Кількість одиниць в упаковці 1	1
Вага упаковки 1	700 г.
Висота упаковки 1	8 cm
Ширина упаковки 1	18 cm
Довжина упаковки 1	25,1 cm

Показники сталого розвитку

Директива ЄС RoHS	Сумісні Декларація ЄС RoHS
Toxic heavy metal free	Так
Не містить ртуті	Так
Інформація про виключення по регламенту RoHS	Так
Декларація RoHS Китаю	China RoHS Declaration
Екологічна звітність	Екологічний Профіль Виробу
Директива WEEE	На території Європейського Союзу продукт підлягає обов'язковій утилізації згідно з правилами і не повинен потрапляти в сміттєві контейнери.