

## Технічні данні продукту

### Характеристики

# NU122454

## Блок unica system+ відкрита вставка 2x2 антрацит



### Головна

Діапазон	New Unica
Тип виробу або компоненту	Workstation
Кількість модулів	2 x 4 модуля
Режим фіксації	Гвинти
Відтінок кольору	Anthracite (RAL 7021)

### Додаткове

Обладнання	Крипильна рама Рамка
Монтаж виробу	Поверхня
Вхід кабелю	3 Знімні пластини 1 bottom ввід кабеля 20 мм 1 bottom ввід кабеля 30 мм 1 bottom ввід кабеля 40 мм 1 bottom ввід кабеля 25 мм Виходи 20 мм
Матеріал	ABS (acrylonitrile butadiene-styrene): box ABS (acrylonitrile butadiene-styrene): separator ABS (acrylonitrile butadiene-styrene): cover frame
Глибина	60 мм
Ширина	165 мм
Висота	165 мм
Вага виробу	0,379 кг
Resistance to chemical agents	Resistant to alcohol (70 %) Resistant to alcohol (96 %) Resistant to A-Lactic Acid Resistant to diluted quaternary ammonium Resistant to diluted bleach Resistant to diluted ammonia Resistant to soapy water Resistant to crystal cleaner Resistant to hydrogen peroxide 10 volumes Resistant to hexane

### Екологічна оцінка

Ступінь захисту ІК	IK04
--------------------	------

### Тип упаковки

Вага упаковки 1	379,000 г.
Висота упаковки 1	75,000 мм
Ширина упаковки 1	175,000 мм
Довжина упаковки 1	175,000 мм

### Показники сталого розвитку

Директива ЄС RoHS	Не застосовується, поза законодавством ЄС щодо RoHS
-------------------	---