

# Технічні данні продукту

## Характеристики

# NU123454

## Блок unica system+ відкрита вставка 3x2 антрацит



### Головна

Діапазон	New Unica
Тип виробу або компоненту	Workstation
Кількість модулів	3 x 4 modules
Режим фіксації	Гвинти
Відтінок кольору	Anthracite (RAL 7021)

### Додаткове

Обладнання	Рамка Крипильна рама
Монтаж виробу	Поверхня
Вхід кабелю	5 Знімні пластини 2 bottom cable entries 30 мм 2 bottom cable entries 20 мм 2 bottom cable entries 25 мм
Матеріал	ABS (acrylonitrile butadiene-styrene): box ABS (acrylonitrile butadiene-styrene): separator ABS (acrylonitrile butadiene-styrene): cover frame
Глибина	60 мм
Ширина	230 мм
Висота	165 мм
Вага виробу	0,508 кг
Resistance to chemical agents	Resistant to alcohol (70 %) Resistant to alcohol (96 %) Resistant to A-Lactic Acid Resistant to diluted quaternary ammonium Resistant to diluted bleach Resistant to diluted ammonia Resistant to soapy water Resistant to crystal cleaner Resistant to hydrogen peroxide 10 volumes Resistant to hexane

### Екологічна оцінка


Ступінь захисту IK	IK04
--------------------	------

### Тип упаковки

Тип упаковки 1	PCE
Кількість одиниць в упаковці 1	1
Вага упаковки 1	599 г.
Висота упаковки 1	8 cm
Ширина упаковки 1	18 cm
Довжина упаковки 1	25 cm
Тип упаковки 2	S04
Кількість одиниць в упаковці 2	14
Вага упаковки 2	9,32 кг
Висота упаковки 2	30 cm

Ширина упаковки 2	40 cm
Довжина упаковки 2	60 cm
Тип упаковки 3	P06
Кількість одиниць в упаковці 3	56
Вага упаковки 3	45,781 кг
Висота упаковки 3	80 cm
Ширина упаковки 3	80 cm
Довжина упаковки 3	60 cm

### Показники сталого розвитку

Директива ЄС RoHS	Не застосовується, поза законодавством ЄС щодо RoHS
Екологічна звітність	 <a href="#">Екологічний Профіль Виробу</a>