

Технічні данні продукту

Характеристики

NU124430

Блок unica system+ відкрита вставка 4x2 алюміній



Головна

Діапазон	New Unica
Тип виробу або компоненту	Workstation
Кількість модулів	4 x 4 modules
Режим фіксації	Гвинти
Відтінок кольору	Aluminium

Додаткове

Обладнання	Крипильна рама Рамка
Монтаж виробу	Поверхня
Вхід кабелю	5 Знімні пластини 2 bottom cable entries 20 мм 2 bottom cable entries 25 мм 2 bottom cable entries 45 мм
Матеріал	ABS (acrylonitrile butadiene-styrene): box ABS (acrylonitrile butadiene-styrene): separator ABS (acrylonitrile butadiene-styrene): cover frame
Глибина	60 мм
Ширина	300 мм
Висота	165 мм
Вага виробу	0,635 кг
Resistance to chemical agents	Resistant to alcohol (70 %) Resistant to alcohol (96 %) Resistant to A-Lactic Acid Resistant to diluted quaternary ammonium Resistant to diluted bleach Resistant to diluted ammonia Resistant to soapy water Resistant to crystal cleaner Resistant to hydrogen peroxide 10 volumes Resistant to hexane

Екологічна оцінка

Ступінь захисту IK	IK04
--------------------	------

Тип упаковки

Тип упаковки 1	PCE
Кількість одиниць в упаковці 1	1
Вага упаковки 1	635 г.
Висота упаковки 1	7,5 cm
Ширина упаковки 1	17,5 cm
Довжина упаковки 1	30,5 cm
Тип упаковки 2	S04
Кількість одиниць в упаковці 2	10
Вага упаковки 2	7,14 кг
Висота упаковки 2	30 cm

Ширина упаковки 2	40 cm
Довжина упаковки 2	60 cm
Тип упаковки 3	P06
Кількість одиниць в упаковці 3	40
Вага упаковки 3	37,06 кг
Висота упаковки 3	80 cm
Ширина упаковки 3	80 cm
Довжина упаковки 3	60 cm

Показники сталого розвитку

Директива ЄС RoHS	Не застосовується, поза законодавством ЄС щодо RoHS
-------------------	---