

Технічні данні продукту

Характеристики

NU124454

Блок unica system+ відкрита вставка 4x2 антрацит



Головна

| | |
|---------------------------|-----------------------|
| Діапазон | New Unica |
| Тип виробу або компоненту | Workstation |
| Кількість модулів | 4 x 4 modules |
| Режим фіксації | Гвинти |
| Відтінок кольору | Anthracite (RAL 7021) |

Додаткове

| | |
|-------------------------------|---|
| Обладнання | Крипильна рама Рамка |
| Монтаж виробу | Поверхня |
| Вхід кабелю | 5 Знімні пластини 2 bottom cable entries 20 мм 2 bottom cable entries 25 мм 2 bottom cable entries 45 мм |
| Матеріал | ABS (acrylonitrile butadiene-styrene): box ABS (acrylonitrile butadiene-styrene): separator ABS (acrylonitrile butadiene-styrene): cover frame |
| Глибина | 60 мм |
| Ширина | 300 мм |
| Висота | 165 мм |
| Вага виробу | 0,635 кг |
| Resistance to chemical agents | Resistant to alcohol (70 %) Resistant to alcohol (96 %) Resistant to A-Lactic Acid Resistant to diluted quaternary ammonium Resistant to diluted bleach Resistant to diluted ammonia Resistant to soapy water Resistant to crystal cleaner Resistant to hydrogen peroxide 10 volumes Resistant to hexane |

Екологічна оцінка

| | |
|--------------------|------|
| Ступінь захисту IK | IK04 |
|--------------------|------|

Тип упаковки

| | |
|--------------------|------------|
| Вага упаковки 1 | 635,000 г. |
| Висота упаковки 1 | 75,000 мм |
| Ширина упаковки 1 | 175,000 мм |
| Довжина упаковки 1 | 305,000 мм |

Показники сталого розвитку

| | |
|-------------------|---|
| Директива ЄС RoHS | Не застосовується, поза законодавством ЄС щодо RoHS |
|-------------------|---|