

Технічні данні продукту

Характеристики

NU171020

Блок unica system+ прихована вставка 2x5 антибактеріальний



Головна

Діапазон	New Unica
Тип виробу або компоненту	Workstation
Кількість модулів	2 x 10 modules
Режим фіксації	Монтажні лапки Embedment
Відтінок кольору	White (RAL 9003)

Додаткове

Обладнання	Рамка Крипильна рама
Монтаж виробу	Врівень
Вхід кабелю	4 bottom cable entries 50 x 35 mm for size 25 mm for diameter 8 knock-outs 20 mm for diameter 8 knock-outs 25 mm for diameter 4 bottom cable entries 50 x 35 mm for size 20 mm for diameter
Вогнестійкість	850 °C, extinction time <30 s
Матеріал	ABS (acrylonitrile butadiene-styrene): separator PC: box ABS (acrylonitrile butadiene-styrene): cover frame PC tower
Додаткове покриття поверхні	Антибактеріальний
Глибина	62 мм
Ширина	300 мм
Висота	165 мм
Вага виробу	0,594 кг
Resistance to chemical agents	Resistant to alcohol (70 %) Resistant to alcohol (96 %) Resistant to A-Lactic Acid Resistant to diluted quaternary ammonium Resistant to diluted bleach Resistant to diluted ammonia Resistant to soapy water Resistant to crystal cleaner Resistant to hydrogen peroxide 10 volumes Resistant to hexane

Екологічна оцінка

Ступінь захисту ІК	IK04
--------------------	------

Тип упаковки

Тип упаковки 1	PCE
Кількість одиниць в упаковці 1	1
Вага упаковки 1	782 г.
Висота упаковки 1	8 cm
Ширина упаковки 1	18 cm
Довжина упаковки 1	31,6 cm

Показники сталого розвитку

Директива ЄС RoHS	Досліджується
Директива WEEE	На території Європейського Союзу продукт підлягає обов'язковій утилізації згідно з правилами і не повинен потрапляти в сміттєві контейнери.