

Технічні данні продукту

Характеристики

NU172430

Блок unica system+ прихована вставка 2x2 алюміній



Головна

| | |
|---------------------------|-----------------------------|
| Діапазон | New Unica |
| Тип виробу або компоненту | Workstation |
| Кількість модулів | 2 x 4 модуля |
| Режим фіксації | Embedment Монтажні лапки |
| Відтінок кольору | Aluminium |

Додаткове

| | |
|-------------------------------|---|
| Обладнання | Рамка Крипильна рама |
| Монтаж виробу | Врівень |
| Вхід кабелю | 5 knock-outs 20 mm for diameter 5 knock-outs 25 mm for diameter 2 bottom cable entries 50 x 35 mm for size 20 mm for diameter 2 bottom cable entries 50 x 35 mm for size 25 mm for diameter |
| Вогнестійкість | 850 °C, extinction time <30 s |
| Матеріал | ABS (acrylonitrile butadiene-styrene): separator PC: box ABS (acrylonitrile butadiene-styrene): cover frame |
| Глибина | 62 мм |
| Ширина | 165 мм |
| Висота | 165 мм |
| Вага виробу | 0,278 кг |
| Resistance to chemical agents | Resistant to alcohol (70 %) Resistant to alcohol (96 %) Resistant to A-Lactic Acid Resistant to diluted quaternary ammonium Resistant to diluted bleach Resistant to diluted ammonia Resistant to soapy water Resistant to crystal cleaner Resistant to hydrogen peroxide 10 volumes Resistant to hexane |

Екологічна оцінка

| | |
|--------------------|------|
| Ступінь захисту ІК | ІК04 |
|--------------------|------|

Тип упаковки

| | |
|--------------------|------------|
| Вага упаковки 1 | 278,000 г. |
| Висота упаковки 1 | 75,000 мм |
| Ширина упаковки 1 | 175,000 мм |
| Довжина упаковки 1 | 175,000 мм |

Показники сталого розвитку

| | |
|-------------------|---|
| Директива ЄС RoHS | Не застосовується, поза законодавством ЄС щодо RoHS |
|-------------------|---|