

Технічні данні продукту

Характеристики

NU172454

Блок unica system+ прихована вставка 2x2 антрацит



Головна

Діапазон	New Unica
Тип виробу або компоненту	Workstation
Кількість модулів	2 x 4 модуля
Режим фіксації	Embedment Монтажні лапки
Відтінок кольору	Anthracite

Додаткове

Обладнання	Рамка Крипильна рама
Монтаж виробу	Врівень
Вхід кабелю	5 knock-outs 20 mm for diameter 5 knock-outs 25 mm for diameter 2 bottom cable entries 50 x 35 mm for size 20 mm for diameter 2 bottom cable entries 50 x 35 mm for size 25 mm for diameter
Вогнестійкість	850 °C, extinction time <30 s
Матеріал	ABS (acrylonitrile butadiene-styrene): separator PC: box ABS (acrylonitrile butadiene-styrene): cover frame
Глибина	62 мм
Ширина	165 мм
Висота	165 мм
Вага виробу	0,278 кг
Resistance to chemical agents	Resistant to alcohol (70 %) Resistant to alcohol (96 %) Resistant to A-Lactic Acid Resistant to diluted quaternary ammonium Resistant to diluted bleach Resistant to diluted ammonia Resistant to soapy water Resistant to crystal cleaner Resistant to hydrogen peroxide 10 volumes Resistant to hexane

Екологічна оцінка

Ступінь захисту ІК	ІК04
--------------------	------

Тип упаковки

Вага упаковки 1	278,000 г.
Висота упаковки 1	75,000 мм
Ширина упаковки 1	175,000 мм
Довжина упаковки 1	175,000 мм

Показники сталого розвитку

Директива ЄС RoHS	Не застосовується, поза законодавством ЄС щодо RoHS
-------------------	---