

# Технічні данні продукту

## Характеристики

# NU174418

## Блок unica system+ прихована вставка 4x2 білий



### Головна

Діапазон	New Unica
Тип виробу або компоненту	Workstation
Кількість модулів	4 x 4 modules
Режим фіксації	Embedment Монтажні лапки
Відтінок кольору	White (RAL 9003)

### Додаткове

Обладнання	Рамка Крипильна рама
Монтаж виробу	Врівень
Вхід кабелю	4 bottom cable entries 50 x 35 mm for size 25 mm for diameter 8 knock-outs 20 mm for diameter 8 knock-outs 25 mm for diameter 4 bottom cable entries 50 x 35 mm for size 20 mm for diameter
Вогнестійкість	850 °C, extinction time <30 s
Матеріал	ABS (acrylonitrile butadiene-styrene): separator PC: box ABS (acrylonitrile butadiene-styrene): cover frame
Глибина	62 мм
Ширина	300 мм
Висота	165 мм
Вага виробу	0,514 кг
Resistance to chemical agents	Resistant to alcohol (70 %) Resistant to alcohol (96 %) Resistant to A-Lactic Acid Resistant to diluted quaternary ammonium Resistant to diluted bleach Resistant to diluted ammonia Resistant to soapy water Resistant to crystal cleaner Resistant to hydrogen peroxide 10 volumes Resistant to hexane

### Екологічна оцінка

Ступінь захисту ІК	IK04
--------------------	------

### Тип упаковки

Тип упаковки 1	PCE
Кількість одиниць в упаковці 1	1
Вага упаковки 1	656 г.
Висота упаковки 1	8 см
Ширина упаковки 1	18,5 см
Довжина упаковки 1	31,5 см
Тип упаковки 2	S04
Кількість одиниць в упаковці 2	10
Вага упаковки 2	7,302 кг

Висота упаковки 2	30 cm
Ширина упаковки 2	40 cm
Довжина упаковки 2	60 cm
Тип упаковки 3	P06
Кількість одиниць в упаковці 3	40
Вага упаковки 3	37,708 кг
Висота упаковки 3	60 cm
Ширина упаковки 3	80 cm
Довжина упаковки 3	60 cm

### Показники сталого розвитку

Директива ЄС RoHS	Не застосовується, поза законодавством ЄС щодо RoHS
-------------------	---