

Технічні данні продукту

Характеристики

NU301818

Подвійна USB розетка A+C білий



Головна

| | |
|---------------------------|-------------|
| Діапазон | New Unica |
| Тип виробу або компоненту | USB розетка |
| Опис виробу | Механізм |

Додаткове

| | |
|--|--|
| Додаток для пристрою | Зарядний пристрій |
| Монтаж виробу | Врівень |
| Кількість модулів | 2 модулі |
| Відтінок кольору | White (RAL 9003) |
| [Ue] номінальна робоча напруга | 100...240 V AC 50/60 Hz |
| Максимальне споживання енергії в Вт | 0,075 Вт |
| Nominal output power | 12 Вт |
| Вхідна потужність | 12 Вт |
| Термін служби в годинах | 30000 h 12 W |
| Кількість розеток | 2 |
| Тип інтегрованого зв'язку | 1 USB тип A 5 В DC 2.4 А 1 USB тип C 5 В DC 2.4 А |
| Матеріал | ABS (акрилонітрил бутадієн-стирол) Центральна плата PC (полікарбонат) GF10 FR Оболонка PC (полікарбонат) GF10 FR Внутрішня кришка |
| Тип захисту | Захист від короткого замикання |
| Кількість терміналів | 2 Гвинтові клеми |
| Ємність затискного з'єднання | 2 x 0.75...2 x 2.5 мм ² для Жорсткий кабель(лі) 2 x 0.75...2 x 2.5 мм ² для Гнучкий кабель(лі) 2 x 0.75...2 x 2.5 мм ² для Скручений кабель(лі) |
| Довжина зачистки проводів | 8 мм |
| Сумісність продуктів | Всі пристрої, що задовольняють стандарту EN 62684 |
| Режим фіксації | Довгі монтажні лапки Гвинтове |
| Тип упаковки | Упаковка |
| Робоча температура повітря | 0...40 °C |
| Температура навколишнього повітря при зберіганні | -5...50 °C |
| Стандарти | ETSI EN 301 489-4 EN 60950-1 EN 62684 |
| Висота | 45 мм |
| Ширина | 22,5 мм |
| Глибина | 42 мм |

Інформація в даному документі є загальною та/або технічно-експлуатаційні характеристики продукції, про яку йде мова. Ця документація не є регулюючою і не може використовуватися в якості посилання щодо відповідності або надійності використання даних продуктів для специфічних застосувань. Кожен користувач або інтегратор зобов'язаний провести відповідні і повні аналізи ступеня ризику, оцінку і тестування продуктів згідно умов відповідних специфічних застосувань або умов, пов'язаних з ними. Шнейдер Електрик Індонезія разом із філіалами або дочірніми підприємствами не несуть відповідальності за невірне тлумачення викладеної інформації.

| | |
|-------------------------------|---|
| Глибина встановлення | 30,8 мм |
| Resistance to chemical agents | Resistant to alcohol (70 %) Resistant to alcohol (96 %) Resistant to A-Lactic Acid Resistant to diluted quaternary ammonium Resistant to diluted bleach Resistant to diluted ammonia Resistant to soapy water Resistant to crystal cleaner Resistant to hydrogen peroxide 10 volumes Resistant to hexane |

Екологічна оцінка

| | |
|---------------------------|---------|
| Клас електричної ізоляції | Клас II |
| Ступінь захисту IK | IK04 |
| Ступінь захисту IP | IP20 |

Тип упаковки

| | |
|--------------------------------|----------|
| Тип упаковки 1 | PCE |
| Кількість одиниць в упаковці 1 | 1 |
| Вага упаковки 1 | 53 г. |
| Висота упаковки 1 | 3,9 cm |
| Ширина упаковки 1 | 4,5 cm |
| Довжина упаковки 1 | 4,5 cm |
| Тип упаковки 2 | BB1 |
| Кількість одиниць в упаковці 2 | 10 |
| Вага упаковки 2 | 615 г. |
| Висота упаковки 2 | 6 cm |
| Ширина упаковки 2 | 14,5 cm |
| Довжина упаковки 2 | 26 cm |
| Тип упаковки 3 | S01 |
| Кількість одиниць в упаковці 3 | 20 |
| Вага упаковки 3 | 1,439 кг |
| Висота упаковки 3 | 15 cm |
| Ширина упаковки 3 | 15 cm |
| Довжина упаковки 3 | 40 cm |

Показники сталого розвитку

| | |
|--|--|
| Директива ЄС RoHS | Сумісні Декларація ЄС RoHS |
| Toxic heavy metal free | Так |
| Не містить ртуті | Так |
| Інформація про виключення по регламенту RoHS | Так |
| Декларація RoHS Китаю | China RoHS Declaration |
| Екологічна звітність | Екологічний Профіль Виробу |
| Екологічний профіль виробу | Інформація Про Закінчення Терміну Експлуатації |